

EB-L630SU



ADATLAP



Az EB-L630SU rövid vetítési távolságú, 6000 lumenes lézerprojektor ideális olyan felhasználók számára, akiknek nagy méretű képek létrehozására van szüksége kis helyen.

A 3LCD technológia piacvezetőjeként az Epson szüntelenül fejleszti nagy fényerejű lézerprojektorait a még kompaktabb rövid vetítési távolságú kivetítési megoldásokkal. Az EB-L630SU hatékony, praktikus és kreatív alkalmazásokat biztosít az oktatás, a vállalatok, a múzeumok és a turisztikai látványosságok számára szükséges kivetítésekhez. Mindezt a képminőség és a rugalmas lencseshift feláldozása nélkül sikerült elérni.

Nagy fényerejű, költséghatékony kivetítési megoldások

A még jól megvilágított környezetben is élénkebb, nagyobb fényerejű és hatékony vetítést biztosító EB-L630SU lenyűgöző 6000 lumen fényerőt és WUXGA Full HD felbontást biztosít megfizethető áron. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók felár fizetése nélkül, csökkentett teljesítményfelvétel mellett frissíthetnek a lézerteljesítményre és megbízhatóságra. A következőkkel rendelkezik: 0,8:1 vetítési arány, 4K-bemenet támogatása, Detail Enhancement technológia, Edge Blending technológia és széles tartományú lencseshift a kihívást jelentő telepítési környezetekhez. Az EB-L630SU képes a nagy formátumú és kevert képek vetítésére, a tiszta és élénk részletek csökkentése nélkül.

Fejlett csatlakoztathatóság

Ez a kivetítési megoldás több különböző csatlakozási megoldást is kínál, ezáltal több forrást is kivetíthet egy időben, és vezeték nélkül. Az EB-L630SU jövőbemutató csatlakoztatási lehetőségekkel, többek között HDMI és HDBaseT 4K-jeltámogatással, 5 GHz-es vezeték nélküli kapcsolattal vállalati biztonsággal, továbbfejlesztett Miracasttal, beépített médialejátszóval és az Epson ELPWP10 vezeték nélküli prezentációs rendszer támogatásával rendelkezik.

Könnyű és rugalmas telepítés

Ez a stílusos és kompakt projektor 360°-os telepítést kínál a képminőség romlása nélkül, valamint 16:6 ultra-szélesvásznú vetítést, HDMI kimenetet és Edge Blending támogatást biztosít a több projektoros telepítésekhez. Feketében is kapható.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **6000 lumen fényerő**
Éles képek, nagy fényerejű színek, még jól megvilágított helyiségekben is
- **WUXGA felbontás**
Éles Full HD képek a tökéletes tisztaság érdekében
- **Jövőbemutató csatlakoztatási lehetőségek**
4K-bemenet támogatása, HDMI, HDBaseT, beépített Wi-Fi és képernyőtükörzés
- **Könnyű, rugalmas telepítés**
Könnyű és kompakt kialakítás széles tartományú lencseshifttel
- **Rövid vetítési távolság**
Nagy méretű képek kis helyen (0,8:1 vetítési arány)



EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képképzési eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színesfény kibocsátás	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,80 - 1,07:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Lencseváltás	Manuális - Függőleges $\pm 50\%$, vízszintes $\pm 20\%$
Vetítési méret	50 hüvelyk - 200 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,9 m - 3,5 m
Az objektív F értéke	1,7
Gyújtótávolság	11,76 mm
Fókusz	Kézi

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Vezeték nélküli LAN b/g/n (2,4 GHz), Vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz), VGA be (2x), VGA ki, HDMI ki, HDBaseT, Miracast, Sztereo minidugasz audio kimenet, Sztereo minidugasz audio bemenet (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), A típusú USB 2 lejátszás
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D szín módok Jellemzők	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, DICOM SIM A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Daisy Chain-velítés, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, PC nélkül, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Osztott képernyő funkció, Super resolution, Ultraszéles kijelző (16:6), Volume control, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok Projector control	Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EB-L630SU

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- User guide
- Garancia dokumentumok
- Nyomtató



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	345 Watt, 258 Watt (gazdaságos), 0,3 Watt (készületi üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	440 x 334 x 136 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	8,4 kg
Zajszint	Normál: 38 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%

Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltérhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.

Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.

Opciók	Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, HDBaseT Átjászó, MB22 mennyezeti konzol, Vezeték nélküli LAN modul
Hangszóró	10 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem, Nagy tárgyalóterem/Előadóterem, Együtműködési terület/Osztályterem, Projection Mapping, Képzési/kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fehér

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-L630SU

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- User guide
- Garancia dokumentumok
- Nyomtató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L630SU

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA29040
Vonalkód	8715946695358
Származási ország	Fülöp-szigetek



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®