

# EB-760Wi



Interaktív, hatékony projektor, amely óriási hatást vált ki bármilyen munkakörnyezetben. A felhasználói igényekre és az emberek összekapcsolására összpontosít a kommunikáció javítása érdekében.

Bármilyen méretű is az osztályterem vagy a tárgyalóterem, könnyedén biztosítható a zavartalan és lebilincselő előadás a nagy fényerejű, kompakt, megfizethető és interaktív megoldásnak köszönhetően.

Az EB-760Wi élénk, akár 100" méretig nagyítható képe minden szögből és távolságból jól látható, a tökéletes együttműködési élmény érdekében pedig a tartalmak egyszerűen megoszthatók vagy streamelhetők, akár több készülék bevonásával is.

Az EB-760Wi az EB-760W modell továbbfejlesztett, interaktív funkciókkal bővített változata.

Az interaktív technológia lehetővé teszi két digitális toll egyidejű használatát a vetített felületen (ujjérintés az opcionális FT01 tartozékon keresztül). A prezentációk képernyőjegyzetekkel vezérelhetők és kelthetők életre, miközben számos kényelmes beépített eszköz áll a termelékenység szolgálatában. A megjelenítési megoldáson keresztül opcionálisan egy Epson dokumentumkamera is vezérelhető, amely hihetetlen részletességgel vetíti ki a dokumentumokat vagy tárgyakat az asztalról, hogy mindenki HD minőségben láthassa azokat.

Az ultrarövid vetítési távolságú objektív biztonságos, diszkrét elhelyezést tesz lehetővé a vetített terület felett, így az előadók szabadon, árnyékolás nélkül léphetnek interakcióba az eszközzel.

A 4100 lumenes lézer fényforrásnak és a 3LCD technológiának köszönhetően akár 100"-ig méretezhető, nagy fényerejű és élénk képet vetít, amely minden szögből és távolságból jól látható.

A sokoldalú vezetékes és vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek, beleértve a Miracast™ segítségével történő képernyőtűkrözést is, lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy könnyedén megosszák a tartalmakat a számítógépükről vagy mobil eszközeikről.

A síkpaneles kijelzőkkel ellentétben, nem kell számolni nehéz, törékeny üvegpannellel, ami egyes szögekből rosszul látható, miközben a tanárok sincsenek kitéve az LCD panelből jövő kék fénynek, amely káros hatással van a szemre.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Interaktív HD projektor bármilyen helyiséghez**  
53-100" ultrarövid vetítési megoldás a korlátlan betekintéshez (nincsenek árnyékok, sem tükröződés)
- **Nagy fényerejű és energiahatékony lézer**  
4100 lm CLO 3LCD technológiával a még élénkebb színekért, mindössze 205 W fogyasztással
- **Könnyed csatlakoztatási lehetőségek**  
Automatikus bekapcsolás, vezetékes / vezeték nélküli vetítés, 2 A-s USB kimenet smart stick eszközökhöz
- **Egyszerűen használható és tartós**  
Gyakorlatilag karbantartásmentes, 5 éves, 12 000 órás garanciával
- **Dokumentumkamera kompatibilitás**  
Élő, teljesen magával ragadó tanórák vagy prezentációk létrehozása és rögzítése

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képpalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: C2 Fine

### KÉP

Színésfény kibocsátás	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WXGA
Nagy felbontás	HD ready
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	100 Hz - 120 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	53 hüvelyk - 100 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	3,7 mm
Fókusz	Kézi
Offset	6 : 1

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), Kompozit ki, Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (3x), USB 2.0-B (csak szerviz) (2x), Wi-Fi Direct, mikrofonbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Két toll támogatása, Egyszerű OSD előbeállítás, Email notification, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Képeltolás, Azonnali be/ki, Interaktív, Interaktív kezdőlap, Interaktív OSD menü, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, Mail notification function, Mikrofonbemenet, Hálózat-adminisztráció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, PC Interactive, PC nélküli jegyzetelés, Power on button, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtűkrözés, Osztott képernyő funkció, Internetes irányítás, Webes távirányító, Táblamegosztási funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás, iProjecton QR-kóddal beállítva
Interaktivitás	Igen – toll és ujjérintés
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

## EB-760Wi

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Interaktív tollak
- 2 x tollhegy (Teflon)
- 4 x tollhegy (Filc)
- Tolltartó/Állvány
- Rövid beüzemelési útmutató
- USB-kábel



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

EB-760Wi

### ÁLTALÁNOS

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Hőelnyelés	895 BTU/hour (max)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	356 x 395 x 133 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	6 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonnyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Mellékelt szoftverek	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opciók	Air filter, Ceiling mount, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Külső hangszóró, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Tollhegy (Fíl), Tollhegy (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Vezeték nélküli LAN modul, Wireless transmitter - ELPWT01
Hangszóró	16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem / tanterem
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Falra rögzített
Színes	Fehér

### EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o
----------	--------------------------------

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-760Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA80080
Vonalkód	8715946715261
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**