


EB-L795SE



ADATLAP



Professzionális, rövid vetítési távolságú projektor rendkívüli megbízhatósággal és alacsony karbantartási igénnyel

A szűk helyekre tervezett EB-L795SE rövid vetítési távolságú projektor 7000 lumen fényerejével WUXGA felbontást kínál 4K hatást nyújtó technológia mellett, HDR és fejlett telepítési funkciókkal. Akár 30 000 órányi karbantartásmentes vetítést biztosít Eco módban, lencseshifttel, 1,7-szeres zoommal és 10 W-os hangszórókkal. Ideális professzionális alkalmazásokhoz, rugalmas vezérlési lehetőségekkel HDBaseT, LAN és vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Lenyűgözően rövid vetítési távolságú professzionális projektor

Tartson látványos, árnyékmentes prezentációkat szűk helyiségekben is a 0,79-1,36:1 rövid vetítési aránynak, a beépített lencseshiftnek és a 4K enhancement technológiát alkalmazó WUXGA felbontásnak köszönhetően. Az 1,7-szeres optikai zoommal és sarokfókusszal felszerelt, akár 400" átmérőjű felületet is bevetíteni képes, nagy teljesítményű projektor ideális választást képvisel a sportszimulátorok, látogatói attrakciók, illetve kiskereskedelmi és egyéb alkalmazások céljaira. Kompakt kialakítása, alacsony zajszintje és elegáns fekete váza fényes, élénk, kristálytisztá képeket biztosít még jól megvilágított környezetben is, kivételes vizuális élményt nyújtva.

Rugalmas telepítés professzionális projektekhez

Az egyszerűen telepíthető és gyorsan konfigurálható EB-L795SE optimális teljesítményt nyújt bármilyen elrendezésű helyiségben. A lencseshift, a vízszintes és függőleges trapézkorrekció, valamint a 360°-os kivetítés precíz képpozicionálást tesz lehetővé. Az olyan opciók, mint az osztott képernyős funkciók, az Edge Blending technológia és a geometriai korrekció, valamint az opcionális ELPEC01 kamera és az Epson Projector Professional Tool gyors beállítást és kalibrálást tesznek lehetővé, gondoskodva a rugalmasságról az összetettebb projektekhez.

Intelligens vezérlés a zökkenőmentes élményért

Az NFC-funkciónak köszönhetően az Epson Projector Config Tool segítségével több készülék beállítása is egyszerűen elvégezhető. A felhasználóbarát OSD menü leegyszerűsíti a navigációt, míg az Epson EPMC felhőfelügyelete lehetővé teszi a könnyed távoli kezelést. Teljesen kompatibilis a Crestron XiO Cloud-szolgáltatással, így központosított vezérlést kínál, az OTA firmware-frissítések pedig biztosítják, hogy a projektor mindig naprakész maradjon a zökkenőmentes élmény érdekében.

Nincs ok az aggodalomra a kiemelkedő tartósságnak és támogatásnak köszönhetően

A tartós teljesítményre tervezett EB-L795SE 3 éves garanciával rendelkezik, és a beépített lézertechnológiának köszönhetően szinte magától működik. Használatával minimálisra csökkenthető a karbantartás és az állásidő, miközben az Epson elismert értékesítés utáni támogatása gondoskodik a nyugalomról.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság jegyében született projektoraink 100%-ban megújuló villamos energiával* készülnek, és 100%-ban újrahasznosítható kartonpapírba csomagolva kerülnek forgalomba. Az alacsony karbantartási igény mellett az energiafogyasztásuk is minimális, és Európa-szerte előnyökkel jár az elhasznált eszközök újrahasznosítása, valamint a kapcsolódó energia-visszanyerés.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **7000 lumen fényerő 4K hatást nyújtó technológiával 60 Hz-en**
Az akár 4,6 millió pixeles, éles, nagy fényerejű képet előállító, kedvező árú lézeres megjelenítési megoldás tökéletes a terjedelmes látványelemekhez, akár professzionális környezetben is.
- **Kompakt, rövid vetítési távolságú kialakítás a magával ragadó vetített tartalmakért**
A akár 400" átmérőig is méretezheti a vetített tartalmakat, így szűkös helyiségekben is magával ragadó, árnyék- és tükröződésmentes látványt alakíthat ki a 0,79-1,36:1 rövid vetítési arány és az 1,7-szeres zoom segítségével.
- **Csendes működés**
A projektor 36 dB-es, Eco üzemmódban 26 dB-es zajszint mellett végzi a dolgát, így csendes és koncentrációra alkalmas környezetet biztosít a magával ragadó vizuális élményekhez.
- **Könnyű, rugalmas telepítés**
A manuális lencseshifttel működő fix középponti objektív, valamint az olyan fejlett funkciók, mint a sarokfókusz-igazítás, leegyszerűsítik a beállítást, a környezethez való rugalmas alkalmazkodás képessége mellett.
- **Fenntartható döntések az Epsonnal**
19%-ban újrahasznosított műanyagból készült, alacsony energiafogyasztással bíró, csökkentett csomagolással kerül forgalomba, és akár a 30 000 órás élettartam is megvalósítható Eco üzemmódban (normál üzemmódban 20 000 óra).

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA	
Képpalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine
KÉP	
Színesfény kibocsátás	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WUXGA
Resolution Enhancement	4K-felbontás
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 5.000.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: ±30 °, Manuális vízszintes ±30 °
Videoszerkesztés	10 Bit
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín
OPTIKA	
Vetítési arány	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektív	Optikai
Lencseváltás	Manuális - Függőleges ±50 %, vízszintes ±20 %
Vetítési méret	60 hüvelyk - 400 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	1 m - 7 m
Vetítési távolság - Tele	1,8 m - 11,9 m
Vetítési távolság wide/tele	1,02 m - 11,89 m
Az objektív F értéke	1,7 - 2,1
Gyújtótávolság	11,6 mm - 19,9 mm
Fókusz	Kézi
CSATLAKOZÓK	
Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), USB 2.0-B (csak szerviz), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ki, HDBaseT, Miracast, Jack kimenet, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
SPECIÁLIS FUNKCIÓK	
Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezetékek nélküli LAN modulhoz, Jelszavas védelem
2D színmodok	Dinamikus, Természetes, Mozi, Bemutató, DICOM SIM
Jellemzők	21:9 aspect ratio support, 4K-felbontás, A/V mute, Automatikus bekapcsolás, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Kezdőlap, JPEG-nézegető, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Point correction, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükrozés, Osztott képernyő funkció, Ultraszéles kijelző (16:6), Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése
ÁLTALÁNOS	
Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	440 x 362 x 151 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	9,3 kg
Zajszint	Normál:36 dB (A) - Gazdaságos:26 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Opciók	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, HDBaseT Átjátszó, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóteremben, Játékok, Nagy tárgyalótermi / Előadótermi, Tárgyalóterem / tanterem, Projection Mapping, Bérbeadásra / Rendezvényekre, Kultéri / Kiskereskedelmi, Sportok, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fekete
EGYÉB	
Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás

EB-L795SE

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- User guide
- Garancia dokumentum
- Rövid beüzemelési útmutató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010

EB-L795SE

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HB26140
Vonalkód	8715946737942
Származási ország	Fülöp-szigetek

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Az Epson 100%-ban megújuló villamosenergiát használ az
Epson csoport tulajdonában lévő összes telephelyen
világszerte.

EPSON®

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.