

EB-PU1008W



ADATLAP



Az EB-PU1008W egy kompakt és sokoldalú, nagy fényerejű, opcionális cserélhető objektívvel és speciális telepítési funkciókkal ellátott projektor.

Ez a rendkívül sokoldalú, 8 500 lumenes installációs projektor „body only” formában kapható, és zökkenőmentesen használható az Epson objektívcsere eszközzel, hogy nagy fényerejű, élhető képeket biztosítson, a legkülönbözőbb környezetekben: a látványosságoktól kezdve az előadótermekig, a múzeumoktól a tárgyalókig. A nagy fényerejű EB-PU1008W WUXGA felbontást kínál 4K felbontással, HDR-támogatással és speciális telepítési funkciókkal.

Kiváló képminőség

A 8 500 lumen fényerejű EB-PU1008W által vetített képeket a tiszta fehér színek, az éles részletek, a sűrű feketék, a részletes árnyékok és a magas kontrasztarány jellemzik.

Kompakt és könnyű

A kompakt méret hordozhatóbbá teszi a projektort, amelynek így kisebb a helyigénye, ezzel méret- és költségelőnyt biztosítva a projektorflották számára. A diszkrét kialakításnak köszönhetően a projektor zökkenőmentesen képes beleolvadni a legtöbb környezetbe. Feketében is kapható.

Cserélhető objektívek támogatása

Az EB-PU1008W különböző objektívvel használható, így számos különböző vetítési környezetben használható, beleértve az ultra rövid vetítési távolságú, zero-offset objektívet is. Az Epson a projektort „body only” formában, objektív nélkül biztosítja, így a felhasználó maga állíthatja össze az adott alkalmazásnak megfelelő vetítési megoldást.

Rugalmas beépítési megoldásokhoz tervezve

Hozzon létre nagy méretű, rendkívül nagy fényerejű kivetítéseket akár több projektorral, ahol az edge blending, az egymásra helyezés és az objektívek rugalmassága kulcsfontosságú tényező. Az Epson Projector Professional Tool megkönnyíti a speciális telepítési technikákat – például mapping –, míg az opcionális külső kameramodullal (ELPEC01) a beépített feldolgozásnak köszönhetően számítógép nélkül is elvégezhető az egymásra helyezés geometriai korrekciója. Az EB-PU1008W NFC-vel van felszerelve a több projektoros beállításhoz, megkönnyítve ezzel a diagnosztikát és a telepítést az Epson Projektor Config Tool eszköz használatával.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kompakt és könnyű**
Diszkrét és könnyebben szállítható
- **Lencsetámogatás**
Számos különböző cserélhető Epson lencsét támogat
- **Továbbfejlesztett dizájn**
Letisztult, egyszerű és diszkrét kialakítás. Fekete verzió.
- **Képminőség**
8 500 lumen, 3LCD, WUXGA felbontás 4K felbontással
- **Speciális telepítési eszközök**
Számos ingyenes szoftvereszköz és opcionális külső kameramodul



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,76 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színesfény kibocsátás	8.500 Lumen- 5.950 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	8.500 Lumen - 5.950 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Nagy felbontás	4K-felbontás
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 45^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,35 - 10,11:1
Zoom	Motorized
Lencseváltás	varies by lens
Vetítési méret	varies by lens
Vetítési távolság – Nagy látószög)varies by lens
Vetítési távolság - Tele)varies by lens
Az objektív F értéke	varies by lens
Gyűjtőtávolság	varies by lens
Fókusz	Motoros
Cserélhető objektív	Igen
Alap objektív	Nem tartozék

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0 (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcionális), VGA be, DVI be, HDBaseT, Sztereo minidugasz audio kimenet, HDMI (HDCP 2.3)
-------------	--

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	4K-felbontás, A/V mute, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Közvetlen be- és kikapcsolás, Edge Blending technológia, Hosszú fényforrás-élettartam, OSD másolási funkció, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Super resolution, Internetes irányítás, Webes távirányító, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	535 Watt, 452 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	545 x 436 x 189 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	16,3 kg
Zajszint	Normál: 35 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A)

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-PU1008W

A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Tápkábel
- Kábelburkolat
- Lens connector cap
- Felhasználói útmutatók
- Garancia dokumentumok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-PU1008W

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLX01WS - UST lens
V12H004Y0A

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA33940
Vonalkód	8715946697291
Származási ország	Fülöp-szigetek

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®