

EB-W49



ADATLAP



Ez a tartós projektor részletgazdag WXGA felbontásának és sokoldalú elhelyezési lehetőségeinek köszönhetően – szinte bárhol is vetíthet – hosszú éveken át kiváló szolgálatot tesz.

Az EB-W49 stílusos és kompakt kialakítása révén ideális választás éles és jól olvasható prezentációk, valamint élénk képeket tartalmazó videotartalom esetén, főként akkor, ha jól hordozható eszközre van szüksége. A hosszú lámpaélettartam és az Epson legendás megbízhatósága nyugodt munkavégzést és minimális karbantartási igényt biztosít.

Magas fényerejű, élénk színű tartalom nagy, méretezhető vetítőfelületen

Tartson kiváló prezentációkat kristálytiszta, éles szöveggel és látványos képekkel, videókkal akár 320 hüvelyk átmérőjű vetítőfelületen. A 3800 lumen fényerő és a nagy, 16 000:1 kontrasztarány egyedülálló vizuális élményt nyújt még jól megvilágított helyiségben is.

Zavartalanul megtartott értekezletek – több éven keresztül

Akár 17 000 óra lámpaélettartam is elérhető ECO módban.

Vezetékes és (opcionális) vezeték nélküli kapcsolat

Hálózati csatlakozójának (RJ45-port) és a vezeték nélküli csatlakoztatást lehetővé tevő opcionális modulnak köszönhetően az EB-W49 akár a vállalati hálózathoz, vagy a későbbiek folyamán vezeték nélküli eszközökhöz is csatlakoztatható (az opcionális kiegészítővel).

A telepítés és az elhelyezés tekintetében egyaránt rugalmas megoldás

Az automatikus függőleges és a manuális vízszintes trapézkorrekció nagyobb rugalmasságot biztosít a projektor torzításmentes vetítést eredményező elhelyezésekor, ahogy a széles tartományú optikai zoom is növeli a rugalmasságot.

Kiváló hangminőség

A projektorba épített 5 W-os hangszórónak köszönhetően a hanglejátszás tisztán hallható, külső hangszóró nélkül is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **HD-Ready, nagy fényerejű képek**
3LCD technológia és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **16 000:1 kontrasztarány**
Mély fekete és részletgazdag sötét jelenetek
- **Különböző csatlakoztatási lehetőségek**
Vezetékes hálózatba köthető, vezeték nélküli megoldással is ellátható
- **Alacsony TCO (Teljes birtoklási költség)**
Akár 17 000 óra lámpaélettartam ECO módban
- **Sokoldalúan és rugalmasan kezelhető**
Kivetítés különböző forrásokról a HDMI bemenetnek és a mobil csatlakoztathatóságnak köszönhetően



EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

| | |
|---------------------|--|
| Képalkotási eljárás | 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek |
| LCD panel | 0,59 hüvelyk ezzel: C2 Fine |

KÉP

| | |
|-----------------------|---|
| Színesfény kibocsátás | 3.800 Lumen- 2.600 Lumen (gazdaságos) |
| Fehérfény kibocsátás | 3.800 Lumen az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően |
| Felbontás | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Kontrasztarány | 16.000 : 1 |
| Izzó | UHE, 210 W, 8.000 h Élettartam, 17.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban) |
| Keystone-korrektció | Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 ° |
| Színreprodukció | akár 1,07 milliárd szín |

OPTIKA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Vetítési arány | 1,30 - 1,56:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,2 |
| Vetítési méret | 33 hüvelyk - 320 hüvelyk |
| Az objektív F értéke | 1,49 - 1,72 |
| Gyűjtőtávolság | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Offset | 10 : 1 |

CSATLAKOZÓK

| | |
|----------------------------|--|
| USB kijelző funkció | 3 az 1-ben: kép / egér / hang |
| Csatlakozók | A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, Sztereo minidugasz audio kimenet, Sztereo minidugasz audio bemenet (2x), Cinch audiobemenet |
| Okostelefon-csatlakoztatás | Ad-hoc / Infrastruktúra |

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

| | |
|----------------|---|
| Biztonság | Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz |
| Jellemzők | AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrektció, Beépített hangszóró, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Osztott képernyő funkció, iProjecton QR-kóddal beállítva |
| Szín-üzemmódok | Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház |

ÁLTALÁNOS

| | |
|----------------------|---|
| Energiafogyasztás | 327 Watt, 225 Watt (gazdaságos) |
| Termék méretei | 302 x 249 x 87 mm (szélesség x mélység x magasság) |
| Súly | 2,7 kg |
| Zajsztint | Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A) |
| Mellékelt szoftverek | EasyMP Network Projection, Epson Projector Management |
| Hangszóró | 5 Watt |
| Elhelyezés | Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek |
| Színes | Fehér |

EGYÉB

| | |
|----------|---|
| Garancia | 36 hónap Bevitel, Izzó: 36 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|---|

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

| | |
|-------------------|----------------|
| SKU | V11H983040 |
| Vonalkód | 8715946680767 |
| Származási ország | Fülöp-szigetek |

EB-W49

A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Tápkábel
- VGA-kábel
- Rövid beállítási útmutató
- Warranty card

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®