

# EH412STx

Kurzdistanz, hell und kompakt



- **Heller Full HD1080p Projektor - 4.000 ANSI Lumen**
- **Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus etwas mehr als einem Meter Entfernung**
- **Einfache Verbindung - HDMI & USB-Anschluss**
- **HDR kompatibel**



Projizieren Sie mühelos helle, lebendige Präsentationen in Full HD 1080p zu jeder Tageszeit. Dieser Kurzdistanz-Projektor wurde für kleine Besprechungsräume und Klassenzimmer entwickelt und überzeugt durch beeindruckende Farben, eine lange Lebensdauer der Lampe und energiesparende Funktionen, die zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führen.

Zahlreiche Eingänge, USB-Stromversorgung und ein integrierter Lautsprecher ermöglichen eine einfache Einrichtung - perfekt für den Anschluss an einen Laptop, PC oder Blu-ray-Player für ein klares projiziertes Bild mit Ton. Außerdem können Sie einen HDMI-Dongle wie den Optoma HDCast Pro für kabellose Präsentationen anschließen.

# Specifications

UPC: 796435 44 605 5, EAN: 5055387666177, Colour: White

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	50.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15,38 ~ 91,15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	70%
Leinwandgröße	0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonale

<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	0.49:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.4m
Brennweite (mm)	7.42mm/0.292"
Native Offset	116%

<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL
Ausgänge	1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A
Steuerung	1 x RS232

<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
-------------------	---

3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
-------------------	--

3D Sicherheit	Full 3D Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
---------------	--

OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
------------------------	---

Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
---------------------	--

Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
---------------	---

Lautsprecher	1
--------------	---

Watt pro Lautsprecher	10W
-----------------------	-----

Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Gebrauchsanleitung
------------------	---

Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
----------------------------	---

<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	200W
Stromverbrauch (max)	285W

<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.97 kg
Net weight	3.37 kg

