

# Photon Beam PK52

Photon Beam PK52 Heimkino Projektor



- **Photon Beam – Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 4K-Lasertechnologie, einer Helligkeit von 3500 Lumen und einer Farbgenauigkeit von 95 % DCI-P3**
- **PureEngine™ Ultra – Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen**
- **PureMotion™ MEMC-Technologie – Sorgt für flüssige und scharfe Darstellungen bei schnellen Bewegungen und reduziert Bewegungsunschärfen für flüssigere, realistischere Bilder**
- **Schnelle und einfache Einrichtung – Automatische vertikale Trapezkorrektur und 1,3-facher Zoom**



Holen Sie sich mit dem Photon Beam PK52 einem 4K UHD-Laserprojektor brillante Unterhaltung in Kinoqualität nach Hause. Dank PureEngine™ Ultra-Technologie für atemberaubende Bilder und unübertroffene Klarheit und Farbgenauigkeit. Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen mit PureEngine™ Ultra und PureMotion™ MEMC und sehen Sie Filme so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat – mit dem Filmmaker-Modus.

## Specifications

EAN: 5055387668980, Colour: Black

### Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	1.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	1.21:1 ~ 1.59:1
Projektionsabstand (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Native Offset	105%

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Ausgänge</b> 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger <b>Steuerung</b> 1 x RS232
------------	--

### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	33dB
3D Kompatibilität	Ja
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X (Optical Engine only)
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzteil Fernbedienung Grundlegende Bedienungsanleitung 2x AAA-Batterie

### Stromverbrauch

Stromversorgung	VAC 100-240V (50/60Hz)
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	83W
Stromverbrauch (max)	150W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	238 x 215 x 130
Gross weight	5 kg
Net weight	3.4 kg

