



DATENPROJEKTOREN

SP-D400S

Der SP-D400S ermöglicht professionelle Business-Präsentationen selbst in hellen Büro- und Meetingräumen. Die hohe Lichtleistung von bis zu 4.000 ANSI-Lumen macht es möglich. Dennoch verhält sich der SP-D400S mit einem maximalen Betriebsgeräusch von 30 db(A) im Betrieb stets angenehm leise. Auch das Design kommt nicht zu kurz: Das elegante schwarz-silberne Gehäuse passt perfekt in jedes Büroambiente.

Artikelinformationen

Artikelname	SP-D400S
Artikelnummer	SPD400SX/EN
EAN	8808987938291

Display

Technologie	D L P™
Display	Single Chip DMD , 0,70 Zoll
Native Auflösung	XGA (1024 x 768 Pixel)
Standard Bildseitenverhältnis	4:3
Helligkeit max.	4000 ANSI-Lumen
Kontraste	3000:1

Bild

Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024),
Unterstützte Bildseitenverhältnisse	4:3, 16:9
Unterstützte Bildformate	Normal / Zoom 1 / Zoom 2 / 16:9
Bildgröße	40 - 250 Zoll
Bildmodi	Standard, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Movie, Sport
Unterstützte Videosignale	Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i

Frequenzgang

H-Sync Bereich	30 - 70 kHz
V-Sync Bereich	56 - 75 Hz

Lampe

Lampentyp	UHP
Leistungsaufnahme	280 W (hell), 246 W (eco)
Lebensdauer	> 3000 Std.

Optik

Fokuseinstellung	manuell
Zoomeinstellung	manuell
Projektionsentfernung	1 ~ 10 m
Linsen-Zoom	1,15:1
Projektionsfaktor	1,8 ~ 2,1
Keystone-Korrektur (vertikal)	+/- 30°
Projektionsarten	Frontprojektion, Front-Deckenprojektion, Rückprojektion, Rück-Deckenprojektion

Bedienung

Fernbedienung	Power, Autom. Einstellung, Standbild, Keystone, Menü, Video, PC, HDMI, S-Video, Component, Bildformat, Bildmodi, Info
OSD Typ	GUI
OSD Sprachen	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch

Anschlüsse

HDMI™	ja
15pin D-Sub	ja (1x In / 1x Out)
Component	ja (Y, Pb, Pr)
S-Video	ja
Composite Video	ja (1x RCA)
RS-232C	ja

Lieferumfang

Fernbedienung	ja
Batterie für Fernbedienung	ja
Netzteil	ja

Netzkabel	ja
VGA-Kabel	ja

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Silber
Betriebsgeräusch (max.)	30 dB (A)
Zertifikate	UL, c-UL, FCC-A, CE, CCC, RoHS

Leistungsdaten

Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	350 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	< 8,5 W
Netzspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T)	343 x 162 x 347 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	416 x 238 x 408 mm
Nettogewicht	5,8 kg
Bruttogewicht	7,3 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).
Garantiezeit	3 Jahre