



- Leistungsstarker Business Projektor für den festen Einsatz als Präsentationsplattform, oder für Multimedia Anwendungen.
- Neuer 0,70“ großer DMD DLP (Digital Light Processing)
- Hohe native XGA (1024x768) Auflösung
- Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9
- Hohe Helligkeit von max. 3500 ANSI Lumen (High Mode) durch 4 Segment Farbrad
- Hoher Kontrast von > 2000:1
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, S-Video und Komposite Video
- Zukunftssicherer DVI-D Anschluß mit HDCP für hochauflösende Inhalte
- Ultra portabel durch geringe Abmessungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, Video, S-Video und Komponente
- Lange Lampenlebensdauer von 2500 Std. im Eco Modus, 2000 Std. im Normalmodus
- Niedrige Geräuschemission von nur >30 dB im Eco Mode
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung oder OSD Menü am Gerät

EAN - Code: **8801031236764**

Bild		Projektionsdiagonale	76,2 cm - 762 cm (33"-300")	
		Bildformat	4:3 / 16:9	
		Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)	
		Maximale Auflösung	1440x1050 (SXGA+)	
		Kontrastverhältnis	2000:1	
		Helligkeit	3500 Lumen Normal / 2800 Lumen Eco	
		Ausleuchtung	> 95%	
		Farben	16,7 Mio.	
		Farbrad	5 Segment R/Y/G/W/B	
		Zoom / Brennweite	Manuell 1,2 x / 22,2 mm - 26,4 mm	
		DLP™-Type	0,70" DMD 1024x768	
		Projektionsabstand	100" bei 3,53 m	
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA	
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/576i/480p/480i	
		Keystonekorrektur	0 (Vertikal ± 15°)	
		Gamma Korrektur	0	
		Weiss Enhancer	0	
	Bedienung		Power (Main/Stand-By)	0
			Stummschaltung	0
			Deckenmontage	0
		Rückprofähig	0	
		Autom. Quellenerkennung	-	
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/I/VRC/K/P	
		Auto Positionierung / Tracking	0	
		Standbild / Logo - Hintergrund	0 / -	
		Eco Mode	0	
Anschlüsse		Video	PC Eingang	15Pin D-Sub (und Komponente) DVI-D mit HDCP
	PC Ausgang		-	
	C-Video Eingang (Chinch)		0 (in PC Eingang)	
	S-Video Eingang		0	
	Steuerung	Komponenten Eingang	0 (in PC Eingang)	
		Service - Steuerungseingang	-	
	Audio	Audio Eingang	-	
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	-	
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	0 / 0	
	Allgemeines		Netzspannung	100 - 240 Vac,
		Netzfrequenz	50 - 60Hz	
		Leistungsaufnahme	270 W	
		Maße B x H x T	346 mm x 263 mm x 109 mm	
		Gewicht	4,4 kg	
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 34 dB / < 32 dB	
		Lampe	Lampe/Lebensdauer (Norm / Eco)	AC 230 / > 2000 Std./ 2500 Std.
		Garantie	Gerät / Lampe	36 Monate / 500 Std.
		Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, S-Video Kabel, Video Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung inkl. 2 x AAA Batterien, Linsendeckel	