Datenblatt

BenQ SP920P

Objektiv

Sicherheit

Daten-/ Videoprojektor

XGA 1024 x 768 6.000 ANSI Lumen Helligkeit Duale Lampe VIDITM



Typ: DLP™ 0,7" von Texas Instruments® Technologie

physikalische Auflösung: XGA (1024 x 768) Lichtstärke: 6000 ANSI Lumen

> 2000:1 Kontrast:

Farben: 16,7 Mio. Farben

Bildformate: physikalisch 4:3 / wählbar 16:9

Lampe Typ: 280 W x2

max. Lebensdauer der Lampe: 2000 Stunden im Normalmodus

3000 Stunden im ECO-Modus*

6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Garantie: Typ:

manueller, optischer Zoom und Focus Lichtstärke / Brennweite: $F = 2.4 \sim 2.7 / f = 38.87 \sim 46.63 \text{ mm}$

Zoom / Offset: 1,15:1

Bilddiagonale / Abstand : 0,79 - 7,62 / 1,2 - 10 m

Throw ratio: 1,64 bis 1,88:1

Signale Kompatibilität: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)

Eingangssignal: 31-82kHz, 48 - 85 Hz

Video Normen: NTSC / PAL / SECAM / HDTV (1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)

Eingänge: S-Video 1 x Mini Din 4 pin PC Analog RGB VGA D-sub 15 pin

Komponente 3 x RCA Cinch Video 1 x RCA Cinch PC Audio 1 x Stereo Mini Jack DVI-D 1 x HDCP Support 1 x USB (Typ Mini B) USB

Serieller Anschluss RS232 (8 pin Mini DÍN) HDMI (v1,3): x 1

Audio: Integriert 2 x 5 Watt RGB VGA-Analog PC 1 x D-sub 15 pin Ausgänge: 12V Trigger

Bedienung Funktionen: 2 Lampen (3 Einstellungen), unabhängiges Farbmanagement, automatische

Quellsuchfunktion, Sleep Timer, Präsentations-Timer, Power On/Off Ton, VIDI™, Brilliant Color™, Wandfarbkorrektur, Blank (ECO Modus), Schnellkühlfunktion, 12V Trigger, HDTV kompatibel, My Screen, Passwortschutz, 11 Bildeinstellungen, Hot Key für FAQ, Freeze, Lamp Care, Auflösungserinnerung, Auto Off, Höhenmodus, Tastensperre

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen

Fernbedienung: IR - Fernbedienung Zertifizierung: CE, TÜV-GS Sicherung: Kensington-Lock

100 - 240 V_{AC}, 50 - 60 Hz max. 805W (ECO-Modus 705W) Netzspannung: Energie Leistungsaufnahme:

11 kg Eigenschaften Gewicht:

Größe (B x H x T) : 443 x 167 x 355 mm

< 37 dB (A) im Normalmodus Betriebsgeräusch: < 34 dB (A) im ECO-Modus

Front-, Rück-, Deckenprojektion + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% Projektionsposition:

Umgebungsbedingungen: Bedienungsanleitung, Quick Start Guide, Handbuch-CD, Fernbedienung, Batterien, VGA mitgeliefertes Zubehör:

Sub-D Kabel, Netzkabel

optionales Zubehör: Deckenhalterung, Ersatzlampe, RS232 Kabel

Garantie und Service : 36 Monate Garantie

Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

Enjoyment Matters









