

The Perfect Experience / —

Full HD D-ILA front projector with 30,000:1 native contrast ratio, three D-ILA devices, 2x motorised zoom lens with motorised focus, Clear Motion Drive, Inverse telecine (reverse 2-3 pulldown), Picture modes for various video sources, Screen Adjustment Mode, flexible set-up and more



3x 0.7"-os Full HD-s D-ILA chippek Bemeneti jel fogadó képesség: 1080p Valós FULL DHD felbontás 1920x1080 200W UHP (ultra high-pressure mercury) lamp (lamp life: approx. 3000 hours in Normal mode) Vetítési méret:60" tól 200"-ig Vetítési távolság: 3.01m től 6.08m-ig (100") Terminals: RS232C x 1, HDMI x 2 (v.1.3), Component x 1, and S-Video x 1, Composite x 1

30.000:1-hez natív kontrasztarány a FullHD D-ILA eszközök és az optika kombinációjának köszönhetően.

Nagyteljesítményű 2x zoom lencse motorizált fókusszal, széles átmérőjű, 17 elemből álló lencse rendszerrel,( 15 csoportban) 2 ED lencsével.

Clear Motion Drive technológia

Inverse telecine (reverse 2-3 pulldown)

Picture modes for various video sources

Screen Adjustment Mode

Vertikális széthúzás az anamorfikus lencsével együtt a vetített képek a vetítőlapon teljes kitöltését teszik lehetővé.

Quiet operation:only19B

Newly designed remote control

## Full HD D-ILA házimozi projektor

| Television                                | DLA-HD550BE  |
|---|--|
| <b>Kép</b>                                |  |
| Device                                    | 0.7inch D-ILA x3   |
| Display device                            | Full HD D-ILA device                                     |
| Resolution                                | 1920 x 1080 pixels                                       |
| <b>Lens</b>                               |  |
| Zoom                                      | 2 x motorised zoom / focus                               |
| f   | f=21.4mm - 42.8mm  |
| F   | F=3.2 - 4  |
| Projection size                           | 60 - 200 inches (screen diagonal)                        |
| Lens shift function                       | +/-80% Vertical and +/-34% Horizontal (motorised)        |
| Light source lamp                         | 200W UHP (lamp life: approx. 3,000 hours in Normal mode) |
| Brightness                                | 1,000lm  |
| Contrast Ratio                            | Native: 30,000:1   |
| Video input signals                       | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24  |
| <b>PC input signal</b>                    |  |
| Digital                                   | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+, WUXGA         |
| <b>Video input terminals (back panel)</b> |  |
| HDMI                                      | 2 (ver.1.3)  |
| Component                                 | 1 (RCA)  |
| S-Video                                   | 1 (mini DIN)   |
| Composite                                 | 1 (RCA)  |
| <b>Control terminals</b>                  |  |
| RS232C                                    | 1 (D-sub 9-pin)  |
| <b>Általános</b>                          |  |
| Noise level                               | 19dB (in Normal mode)                                    |
| Power requirement                         | AC 110V-240V, 50/60 Hz                                   |
| Power consumption                         | 310W (Stand-by: 0.7W)                                    |
| Dimensions: W x H x D, mm                 | 365 x 167 x 478  |
| Weight, kg                                | 11.2   |