

SAMSUNG SP-L330 projektor

3LCD technológia
 Állítható vetítési képarány
 függleges és vízszintes trapéztorzítás-korrekcio
 nagy teljesítmény sztereó hangrendszer



SP-L330 projektor



3LCD technológia

3LCD: Alapszínenként egy-egy, azaz három kisméret, folyadékkristályos megjelenítő (Liquid Cristal Display) vetítik át a nagyfényerej izzólámpa alapszíneire bontott fehér fényét. Egylencsés optika gyjti össze és vetíti a képet a vetítornyre.

Állítható vetítési képarány



Szélesvásznú (16:9) illetve normál (4:3) képarány közül választhat, hogy az igényeinek minden tekintetben megfelel, tökéletesen középre helyezett képeket vetíthessen.

függleges és vízszintes trapéztorzítás-korrekcio



Trapéztorzítás (keystone) akkor jelentkezik, ha a projektor nem pontosan a vetítvásznon középpontjával egy vonalban helyezkedik el. Ilyenkor a képe megnyúlik és torzul. Ha a projektor a középpont fölé, vagy alá kerül, akkor függleges trapéztorzulás keletkezik, vízszintes trapéztorzulás pedig akkor fordul el, ha a projektort a középponttól jobbra, vagy balra helyezik el. A SAMSUNG projektorok hatékony trapéztorzítás-korrekcioát alkalmaznak, amely kompenzálja a projektor elhelyezésébl adódó perspektíva-torzulást, így tökéletesen pontos, helyesen megjelenített képet vetítenek. A függleges trapéztorzítás-korrekcio minden modellben megtalálható tulajdonság, míg az L330 vízszintes trapéztorzítás-korrekcio funkciót is tartalmaz.

nagy teljesítmény sztereó hangrendszer



Ha professzionális adatprojektorra van szüksége, a SAMSUNG projektorok jelentik az abszolút megoldást. A tökéletes profizmust sugárzó projektorok beépített, nagy teljesítmény 3 x 2 W sztereó hangszóróinak köszönheten a prezentáció új dimenziói tárulnak fel.

Csatlakoztathatóság



A SAMSUNG L300-as projektor számos csatlakozási ponttal rendelkezik:

- HDMI
- kompozit
- S-video
- PC (D-sub 15pin) bement,

- monitor kimenet,
- RS-232C
- audio bemenet
- hangszórók.

csendes működés



A zajszint hétköznapi körülmények között alig lépi túl az észlelhet szintet.

A felhasználók maximális elégedettsége érdekében a csendes működést biztosító kialakítás megfelel a legmagasabb normáknak.

Általános	Audible Noise	Eco-Mód: 30 [dB], Normál Mód: 32 [dB]
	Actual Dimension (WxDxH)	291 x 289 x 115 mm
	Actual Weight	3,8 kg
	Shipment Dimension (WxDxH)	402 x 370 x 179 mm
	Shipment Weight	5,4 kg
	Projector Warranty	2 év (US, Euroep, Korea)
	Lamp Warranty	600 óra vagy 180 nap
	Accessory Warranty	Nem elérhet
	Operating Temperature	5 ~ 35 °C
	Max Altitude Supported	Max 3000m (működési)
	Operating Humidity	20% ~ 80% (nem sített)
	Typical Power Consumption	290 Watts
	Készletléti fogyasztás	5,7 W (@240 V)
	Max Power Consumption	300 Watts alatt
	Energiafogyasztás menü nyelvezete	100 - 240 Volts 50 - 60 Hz-en Angol, német, spanyol, holland, francia, olasz, portugál, kínai, svéd, orosz, koreai
Panel	Native Aspect Ratio	4 x 3
	Supported Aspect Ratio	4:3, Zoom1, Zoom2, 16:9
	Brightness (Max ANSI lumens)	Magas fényer: 3300 ANSI Lumens-ig
	Contrast Ratio	400:1 -ig Full On / Off

Display Technology	3 panel LCD (p-Si TFT Active-matrix)
Data Compatibility	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
Video Compatibility	NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM 480 i, 576 i, 480 p, 576 p, 720 p, 1080 i
Felbontás	XGA
Projector Placement	Padló ell, mennyezet elöl, padló hátul, mennyezet hátul
Lamp Type	UHP lámpa
Lamp Wattage	Magas fényer: 220 Watts / Eco mód: 150 Watts
Lamp Life	Magas fényer: 2000 óra / Eco mód: 2500 óra
Picture Mode	Standard, Prezentáció, szöveg, mozi, játék, felhasználói
Képfarmátum	Normál / Zoom1 / Zoom2 / 16:9
Minimum Image Size	40"
Max Image Size	300"
Standard Lens Zoom	1,2 : 1
Standard Lens Throw Ratio	1,43 ~ 1,71
Standard Lens Image Offset Ratio	67%
Standard Lens Projection Distance	1 ~ 10 m
Digital Keystone Correction (V)	+ / -30°
Digital Keystone Correction (H)	+ / -30°
Lencse	Nem elérhet
Input & Output	
DVI	(HDMI, DVI kábel szükséges)
HDMI	Bemenetek száma: 1
BNC	Nem elérhet
Component (RCA)	(D-sub-hoz RCA komponens kábel szükséges)
Computer	Bemenetek száma: 2 (D-sub 15 pin)
S-Video	Bemenetek száma: 1
Composite (RCA)	Bemenetek száma: 1
HDCP Support	Igen
RS-232	Igen
USB	Nem elérhet
Stereo RCA Jacks Input	Bemenetek száma: 1 (pár S-Video vagy Composite RCA)
Stereo 3.5 mm Mini-jack Input	Bemenetek száma: 2 (pair with each D-sub 15 pin)
Projector Control	Projektor irányító panel, távirányító
Hangszóró	Stereo 2 speaker (3 W x 2)

	Monitor Output	Bementek száma: 1 (D-sub 15 pin)
	Audio Output	Bemenetek száma: 1 (Mini-jack, VAO-Variable Audio Output)
Compatibility	Data Compatibility	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200)
	Vízszintes jeltávolság	30 ~ 80 [KHz]
	Függőleges jeltávolság	56 ~ 75 [Hz]
		NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM 480 i, 576 i, 480 p, 576 p, 720 p, 1080 i
	Product Color	Fehér

A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.