



DATENPROJEKTOREN

SP-L301W

Die neue L-Serie der Samsung 3LCD XGA Datenprojektoren verfügt über erweiterte Ausstattungsmerkmale, die das Präsentieren noch angenehmer und einfacher machen. So verfügen alle Modelle über einen HDMI-Anschluss, automatische vertikale Keystone-Korrektur, automatische Signalquellenerkennung und können ohne Nachkühlen ausgeschaltet werden. Der SP-L301W und L331W haben zudem einen RJ-45 Anschluss für Remotemanagement und zusätzlich horizontale Keystone-Korrektur.

Artikelinformationen

Artikelname	SP-L301W
Artikelnummer	SPL301WEX/EN
EAN	8808993593309

Display

Technologie	3 LCD
Display	p-Si TFT Active-Matrix
Native Auflösung	XGA (1024 x 768 Pixel)
Standard Bildseitenverhältnis	4:3
Helligkeit	3000 / 1700 ANSI-Lumen (Hell / Eco)
Kontraste	500:1

Bild

Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200),
Unterstützte Bildseitenverhältnisse	4:3, 16:9
Unterstützte Bildformate	Normal / Zoom 1 / Zoom 2 / 16:9
Bildgröße	40 - 300 Zoll
Bildfunktionen	Blank, Standbild, Digitalzoom (bis x 4)
Bildmodi	Standard, Film, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Sport
Unterstützte Videosignale	NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i

Frequenzgang

H-Sync Bereich	30 - 80 kHz
V-Sync Bereich	56 - 75 Hz

Lampe

Lampentyp	UHP
Leistungsaufnahme (eco)	150 W
Leistungsaufnahme (hell)	220 W
Lebensdauer (eco)	2500 Std.
Lebensdauer (hell)	2000 Std.
Ersatzlampe	Artikelnummer: DPL3292P/EN, EAN-Code: 8808993678655

Optik

Fokuseinstellung	manuell
Zoomeinstellung	manuell
Brennweite (f)	18,53 ~ 22,18 mm
Lichtstärke (F)	1,65 ~ 1,93
Projektionsentfernung	1 ~ 10 m
Projektionsdiagonale	1,01 ~ 7,62 m
Linsen-Zoom	1,2:1
Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,42 ~ 1,7:1
Bildversatz (Offset)	67 %
Keystone-Korrektur (horizontal)	+/- 30 °
Keystone-Korrektur (vertikal)	+/- 30 °
Projektionsarten	Frontprojektion, Front-Deckenprojektion, Rückprojektion, Rück-Deckenprojektion

Bedienung

Fernbedienung	Power, Autom. Einstellung, Standbild, Keystone, Menü, Bildformat, Bildmodi, Info, Blank, Stumm, Eingangsquelle, Lautstärke
OSD Typ	GUI
OSD Sprachen	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch

Anschlüsse

HDMI™	ja
-------	----

15pin D-Sub	ja (1x In / 1x Out)
Component	ja (über 15pin D-Sub per Adapter)
S-Video	ja
Composite Video	ja (1 x RCA)
Cinch Audio	ja
Audioeingang	ja, (1x 3,5 mm Stereo Klinenstecker)
Audioausgang	ja (1x 3,5 mm Stereo Klinenstecker)
RS-232C	ja (9pin D-Sub)
RJ-45	ja

Lieferumfang

Fernbedienung	ja
Batterie für Fernbedienung	ja
Netzkabel	ja
VGA-Kabel	ja

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Weiß glänzend
Lautsprecher	ja, Leistung 3 W / 2 Ch
Betriebsgeräusch (eco)	30 dB (A)
Betriebsgeräusch (normal)	32 dB (A)
Betriebsgeräusch (hell)	35 dB (A)
Zertifikate	UL, c-UL, CE, CCC, RoHS, FCC-B
Kensington-Lock-Vorrichtung	ja
Gewindestärke für Deckenmontage	M4

Besonderheiten

Automatische Keystone-Korrektur	ja, vertikal
Schnelles Ein- / Ausschalten	ja
Automatische Signalquellenerkennung	ja
Auto Power On	ja
Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung	ja
Closed Caption	ja
Remotemanagement via Netzwerk	ja
Lampenwechsel ohne Demontage bei Deckenanbringung	ja

Betriebsvoraussetzungen

Temperatur	5 °C ~ 35 °C
Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
Höhe	max. 3000 m

Leistungsdaten

Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	290 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	< 1 W
Netzteil-Eingangsspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T)	291 x 115 x 289 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	402 x 179 x 370 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Bruttogewicht	5,4 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Bring-in-Service zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Service Hotline.
------------------------------------	---

Service außerhalb der Garantiezeit

Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.

Garantiezeit

3 Jahre inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Garantie für Leuchtmittel: 6 Monate oder 1.000 Betriebsstunden