

**P3251**

<b>Kijelzőtechnológia</b>	DLP™, Digital Light Processor
<b>Valós felbontás</b>	Valós XGA (1,024 x 768)
<b>Tömörített felbontás</b>	Maximum UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)
<b>Színek</b>	1.07 milliárd szín
<b>Audio</b>	Egy beépített hangszóró 1 W-os kimenettel
<b>Fényerő (ANSI lumen)</b>	2,100 ANSI Lumen (Standard), 1,575 ANSI Lumen (ECO)
<b>Kontrasztarány</b>	3700:1
<b>Vetített kép mérete</b>	50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)
<b>Zajszint</b>	36 dBA (Standard mód), 29 dBA (ECO mód)
<b>Súly</b>	1.2 Kg
<b>Méreték</b>	210 x 165 x 64 mm
<b>Számítógép-kompatibilitás</b>	IBM PC és a vele kompatibilisek, Apple Macintosh, iMac, és VESA standardok : 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
<b>IR (infravörös) távirányító</b>	infravörös távirányító lézermutatóval, PgUp/PgDn funkciókkal
<b>Videó kompatibilitás</b>	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
<b>Képarány</b>	4:3 (Valós), 16:9
<b>Vízszintes frekvencia-arány</b>	30 ~ 100 kHz
<b>Függőleges frekvencia-arány</b>	50 ~ 120Hz
<b>Vetítési mód</b>	Előre, hátra, mennyezetről előre, mennyezetről hátra
<b>Vetítési távolság</b>	1.0m ~ 11.9m
<b>Vetített kép mérete (átlósan)</b>	58cm ~ 762cm
<b>Digitális Zoom</b>	Igen, 2x
<b>Trapéztorzítás-korrekción</b>	+ - 40 fok (Függőleges), Manuális & Automata
<b>Lámpa élettartam</b>	3,500 óra (Standard), 5,000 óra (ECO)
<b>Lámpa típusa</b>	Osram 165 W-os, felhasználó által cserélhető P-VIP lámpa
<b>Plafonra szerelhetőség</b>	nem támogatott
<b>Energia felhasználás</b>	209 Watt (működés közben), <1 Watt (készenlét állapotban)
<b>Tápegység</b>	100-240 V tápegység (automatikus érzékelésű)
<b>Bemeneti/kimeneti csatlakozók</b>	Analóg RGB/Componens Video (D-sub) x 1 Compozit Video (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN) x1 HDMI (Video, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 USB (Type A) x 1 USB (Type B) x 1 SD (SDHC) x 1 USB (Type B) x 1
<b>Tartozékok</b>	Hálózati tápkábel, VGA kábel, Kompozit videokábel, Távirányító, Elem a távirányítóhoz, Objektívsapka, Felhasználói kézikönyv (CD-ROM), Üzembehelyezési kézikönyv, Biztonsági kártya, Táská
<b>Garancia</b>	Minden Acer projektort 2 év szervizgaranciával szállítunk, 5 év garancia van a DMD chip-re és 1 év garancia a lámpára.