Empowered by Innovation NEC

LCDs • Projectors • LCDs • Projectors • LCDs • Projectors • LCDs • Projectors

DESKTOP PROJECTOR

NEC M300W

Hochflexibler, professioneller Projektor - ideal für den Geschäfts- und Ausbildungsbereich geeignet.

- Physikalische Auflösung: 1280 x 800 (WXGA), 3500 ANSI Lumen
- Lampen-Lebensdauer von bis zu 5000 Stunden bei sehr niedrigen Betriebskosten
- Sehr niedriger Energieverbrauch durch innovative Eco-Funktionen
- Umfassende Konnektivität inkl. HDMI, USB und optionales WLAN
- Großer 1,7-facher optischer Zoom für maximale Flexibilität

NEC M300W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Wiedergabetechnik	3 x 1.5 cm (0.59“) p-Si LCD Panel mit MLA
Lampe	230 W AC (175 W AC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	4000 (5000 Eco Mode)
Leuchtstärke[1]	3000 ANSI-Lumen (ca. 75% im Eco Mode)
Kontrastumfang [1]	2000:1
Objektiv	F= 1.7–2.2, f= 17.5–29.0 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	63.5 (25“) / 762 (300“)
Projektionsentfernung [m]	0,7 – 14.7
Projektionsfaktor	1.3 – 2.2 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Native Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21“); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16“); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13“)
Computer Analog	Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Eingang: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 2 x RCA Stereo für Video und S-Video; Eingang: 2 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer, Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse (variabel)
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	1 x 10 (Mono)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Manuell
Besonderheiten	Auto-Power-On/Off-Funktion; automatische und manuelle Trapezkorrektur (V= +/-30°); CO_2 Einspar-Anzeige; Direct Power-Off-Funktion; Farbmanagement; Höhenmodus; Kensington Sicherheitsschloss; Off-Timer; OnScreen Menü in 27 Sprachen; optionales Benutzer-Logo; Optionales WLAN, Passwort-Sicherheitssystem; Quick-On/Off-Funktion; RS-232 Steuerung; Sicherheitsriegel; Tastensperre; Vergrößerung; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Wandfarbkorrektur; USB-Viewer; USB-Display; LAN-Management; LAN-Präsentation; DICOM-Simulation; Lenscover; AutoECO
Fernbedienung	Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	339 x 99 x 257 (ohne Optik und Füße)
Gewicht [kg]	2,99
Stromversorgung	100-240V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	302 / 236/ 8 /0.4
Betriebsgeräusch [dB (A)]	29/35 (Eco / Normal)
Sicherheit/Ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garantie	Gerät: 3 Jahre, Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	IR-Fernbedienung (RD-443E); Mini D-SUB Signalkabel; Netzkabel (1,8 m); Sicherheitsaufkleber; Tragetasche; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (NP16LP), WLAN Module NP02LM2

[1] In Einhaltung ISO21118-2005

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09/10

www.nec-display-solutions.de
NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)