


Epson EB-X92

PRODUKTDATEN



Mit seinem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis, geringem Gewicht und seiner hohen Funktionalität ist der Epson EB-X92 ideal für den Einsatz im Home Office, in kleineren Unternehmen oder zu Hause.

Das Verdunkeln des Projektionsraums ist überflüssig – denn der Projektor vereint höchste Weiß- und Farbhelligkeit von 2.300 Lumen mit der Epson 3LCD-Technologie für beste Bildqualität und natürliche, helle Farben.

Mit diesem benutzerfreundlichen Projektor können Sie große Bilder selbst im kleinsten Wohnzimmer aus kurzer Entfernung projizieren. Mit der vertikalen Trapezkorrektur werden Bildverzerrungen im Handumdrehen korrigiert. Mit der Schnellstart-Funktion und dem sofortigen Ausschalten wird der Projektor innerhalb kürzester Zeit auf- bzw. abgebaut.

Durch die E-TORL-Lampe mit bis zu 5.000 Stunden Betriebsdauer bleiben die Betriebskosten gering, und eine Reihe von Sicherheitsfunktionen sowie ein Kensington-Schloss schützen den Projektor vor Diebstahl.

Dank der optionalen Tragetasche transportieren Sie Ihren Projektor einfach an jeden gewünschten Ort.

PRODUKTMERKMALE

- Perfekte Bildqualität mit Epson 3LCD-Technologie
- XGA-Auflösung
- 2.300 Lumen
- Kontrastverhältnis von 2.000:1
- Gewicht: 2,3 kg
- E-TORL-Lampe mit bis zu 5.000 Stunden Betriebsdauer
- USB-Display für reibungslose Präsentationen
- Kurzer Projektionsabstand für kleine Räume

EINGANG / AUSGANG



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

PROJEKTIONSTECHNOLOGIE	3LCD-Technologie 0,55 Zoll mit MLA
AUFLÖSUNG	XGA – 1.024 x 768 (Bildformat 4:3) Bis zu 1080i
WEIßHELLIGKEIT* Standard-/Economy-Modus	2.300/2.040 Lumen
FARBHELLIGKEIT* Standard-/Economy-Modus	2.300/2.040 Lumen
KONTRAST	2.000:1
BILDFORMAT	30 bis 300 Zoll Leinwandgröße 60 Zoll: 1,80 – 2,17 m (Projektionsabstand)
PROJEKTIONSVERHÄLTNIS	1,48 – 1,77:1
ZOOMVERHÄLTNIS	Optischer Zoom 1 – 1,2
TRAPEZKORREKTUR (KEYSTONE)	Manuell, vertikal ± 30°
OBJEKTIVTYP Blendenzahl Brennweite Offset	1,58–1,72 16,9–20,28 mm 8:1
LAMPE Lebensdauer (Standard / Economy) Lampentyp	4.000 / 5.000 Stunden 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)
EINGÄNGE Computer Video	1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2.0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)
AUDIOEINGANG Computer / Video	1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse
AUDIOAUSGANG Computer	1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse
ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Betrieb Anzeige	Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Funktionen für sofortiges Ein-/ Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequelle, 2-in-1 USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen – und Luftfilterwechsel 8 Farbmodi, E-Zoom, A/V-Mute-Funktion, Freeze, Hilfefunktion
SPRACHEN	Englisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Spanisch / Niederländisch / Portugiesisch / Russisch / Schwedisch / Norwegisch / Finnisch / Dänisch / Bulgarisch / Polnisch / Ungarisch / Tschechisch / Slowakisch / Rumänisch / Kroatisch / Slowenisch / Ukrainisch / Katalanisch / Griechisch / Türkisch / Arabisch / Hebräisch / Hindi / Japanisch / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Koreanisch / Thai / Indonesisch / Malaisch / Vietnamesisch
GERÄUSCHPEGEL Standard-/ Economy-Modus	37 dB / 29 dB
SOUND	1 x 1 Watt
GEWICHT	2,3 kg
ABMESSUNGEN (T x B x H)	228 x 295 x 77 mm
LEISTUNGS-AUFNAHME Standard-/ Economy-Modus Bereitschaftsmodus	265 W / 220 W 0,4 W
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen) EMC-Richtlinie (89/336/EEC) Recyclingvorschriften
GARANTIE	2 Jahre Carry-In-Garantie auf den Projektor, 1 Jahr oder 1.000 Stunden auf die Lampe (je nach dem, was zuerst eintritt)

*Messmethode nach ISO 21118

LIEFERUMFANG

- Projektor Epson EB-X92
- Netzkabel 1,8 m
- Computerkabel 1,8 m
- Fernbedienung mit Batterien
- Passwortschutz-Sticker
- Benutzerhandbücher

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Ersatzlampe (ELPL58)
- Luftfilter-Set (ELPAF25)
- Mobile Leinwand 80 Zoll/16:9 (ELPSC21)
- Mobile Leinwand 80 Zoll/16:10 (ELPSC24)
- Multi-Aspect-Leinwand 65/74/80 Zoll (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Deckenbefestigung (ELPMB23)
- Kabelführungen 450 mm (ELPFP13)
- Kabelführungen 700 mm (ELPFP14)
- Transporttasche (ELPKS63)



E-TORL