

Philips PicoPix
Taschenprojektor

30 Lumen

PicoPix

PPX1230



Teilen Sie Ihr Leben mit anderen

Der kompakte und leichte Philips Taschenprojektor kann ohne Probleme an eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden (iPod/iPhone, Digitalkameras, Mobiltelefone etc.) und ermöglicht es Ihnen, deren Inhalte jederzeit und an jedem Ort mit anderen zu teilen.

Umfangreiche Bildprojektion

- Projizieren Sie ein Bild bis zu einer Größe von 2 Metern

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

- Verbinden Sie zahlreiche tragbare Geräte mit Ihrem Projektor

Innovative LED-Technologie

- Genießen Sie perfekte Filmqualität

PHILIPS

sense and simplicity

Daten

Technologie/Optisch

- Anzeigetechnologie: LCoS
- Lichtquelle: RGB LED
- Die LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von: 20.000 Stunden
- Helligkeit: bis zu 30 Lumen
- Native Auflösung: 800 x 600 Pixel
- Kontrastverhältnis: 500:1
- Farbtemperatur: 6500 Kelvin
- Throw Ratio: 2
- Bildschirmgröße (diagonal): 13,2 cm bis 205,7 cm
- Abstand zum Bildschirm: 0,2 m bis 3,0 m
- Automatischer Wechsel: 16:9 und 4:3
- Lack: Handbuch; manuell
- Integrierter Standfuß: für einen Anzeigewinkel von 6°

Unterstützte Videostandards

- PAL
- Secam
- NTSC
- 480i/p
- 576i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Ton

- Integrierter Stereolautsprecher: 2 x 0,3 Watt

Anschluss

- Eingangsbuchse für Audio und Video: Composite-Video (CVBS) und Audio: 3,5 mm A/V-Buchse; Component-Video (YPbPr): spezieller Stecker – Adapter erforderlich
- Eingangsbuchse für PC: VGA: spezieller Stecker – Adapter erforderlich
- Audio-Ausgang: 3,5 mm Audio-Ausgangsbuchse

- für Kopfhörer
- Akkuladegerät: DC-Buchse

Stromversorgung

- Netzteil: 110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 12 V bei 2 A für EU und UK
- Interne Batterie: 7,4 V bei 2300 mAh
- Batterieladefzeit: Standardmodus: 2,5 Stunden; Heller Modus: 1,5 Stunden; LED-Anzeige: Aufladevorgang

Abmessungen

- Verpackt (B x T x H): 200 x 170 x 80 mm
- Ausgepackt: 100 x 100 x 32 mm

Gewicht

- Verpackt: 0,785 kg
- Ausgepackt (ohne Zubehör): 0,280 kg

Temperaturbereich

- Vorgang: 5 ~ 40° C
- Aufbewahrung (verpackt): -25 ~ 60° C
- Aufbewahrung (unverpackt): 0 ~ 45° C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Vorgang: 15 ~ 85% RH
- Aufbewahrung (verpackt): 5 ~ 93% RH
- Aufbewahrung (unverpackt): 15 ~ 85% RH

Inhalt der Standardverpackung

- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Tragetasche
- Stativ
- AC-Adapter
- Audio/Video-Kabeladapter: Composite

Besonderheiten

2 Meter Bildgröße

Projizieren Sie ein Bild bis zu einer Größe von 2 Metern

Anschlüsse

Verbinden Sie zahlreiche tragbare Geräte mit Ihrem Projektor

LED-Technologie

Genießen Sie perfekte Filmqualität mit diesem batteriebetriebenen Taschenprojektor



Ausstellungsdatum
2010-10-21

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 000 72642
EAN: 34 25160 29274 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com