

A termék főbb jellemzői    **Műszaki adatok**    Szerviz és támogatás**Dell 4220 kivetítő****KIVETÍTÉS****Fényerő:**4100 ANSI lumen<sup>8</sup> (max.)**Kontrasztarány:**

2000:1 jellemző kontrasztarány (teljes bekapcsolás/teljes kikapcsolás)

**Felbontás:**

XGA (1024 × 768)

**Uniformitás:**

80% jellemző (japán szabvány – JBMA)

**Vetítőlencse:**

F-Stop: F/ 2,4~2,66

Fókusz távolság, f=18,2~21,8 mm

**Vetítési arány:**

1,6 (távoli) – 1,92 (közeli)

**Lencseeltolás:**

115 ± 5%

**Képméret:**

1,2 m távolságból 0,78 m-es átlós vetítési méret.

10 m távolságból 7,8 m-es átlós vetítési méret.

**Vetítési távolság:**

1,2–10 m

**CSATLAKOZTATÁS**

Váltóáramú bemeneti csatlakozó

Két 15 érintkezős D-sub csatlakozó analóg RGB/komponens bemeneti jelekhez

Egy 15 érintkezős D-sub VGA-A csatlakozó a monitor jelének átvezetéséhez

1 kompozit RCA videobemenet CVBS jelekhez

Egy 4 érintkezős S-Video bemenet Y/C jelekhez

1 mini USB-B szolga port távoli eszköz csatlakoztatásához és firmware-frissítéshez

1 USB-A USB porton keresztüli megtekintéshez

1 USB-B port USB megjelenítéshez

USB WiFi csatlakozó opcionális vezeték nélküli csatlakoztatáshoz (USB vezeték nélküli hardverkulcs külön vásárolható)

Két 3,5 mm-es sztereó mini jack csatlakozó és egy pár RCA csatlakozó (bal/jobb) a hangbemenetekhez

Egy 3,5 mm-es sztereó mini jack csatlakozó a hangkimenethez

1 RJ45 csatlakozó hálózati csatlakozáshoz

1 HDMI 1.3 (HDCP-kompatibilis)

1 mini-DIN 6 érintkezős RS232 port hagyományos RS232 vezérlődobozhoz való csatlakoztatáshoz a kivetítő távoli vezérléséhez

Egy 12 voltos/200 mA-es egyenáramú kimenet, többállású szabályozás a vetítőlencsén automatikus vezérléséhez

**LÁMPA****A lámpa élettartama<sup>5</sup>:**

Max. 2000 óra (jellemző)

Max. 2500 óra gazdaságos módban

**A lámpa típusa:**

300 wattos, felhasználó által cserélhető Philips lámpa

**KOMPATIBILITÁS A****VIDEOSZABVÁNYOKKAL**

Kompozit videó / S-Video bemenet: NTSC [J, M, 4.43] PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L)

Komponens videó VGA bemeneten keresztül: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i

Komponens videó HDMI bemeneten keresztül: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080p

**HANG**

Két 5 W-os hangszóró (RMS)

**TRAPÉZKORREKCIÓ**

Függőleges (kézi): +40° / -35°

**BIZTONSÁG**

Kensington-zár (a kábelzár nem tartozék)

Jelszavas védelem

**MÉRETEK ÉS SÚLY****Méret (szélesség × magasság × mélység):**

286 × 110 × 247,8 mm

**Tömeg:**

2,9 kg

Környezetvédelemmel és törvényi előírásokkal kapcsolatos információk

**ELEKTROMOS JELLEMZŐK****Tápellátás:**

Univerzális 100–240 V váltakozó áram, 50–60 Hz PFC bemenettel

**Üzemi teljesítményfelvétel:**

Teljes mód: 375 W ±10%, 110 V~ esetén (hálózat bekapcsolva)

Gazdaságos mód: 320 W ±10%, 110 V~ esetén (hálózat bekapcsolva)

Energiaatakarékos mód: 10 W (bekapcsolt vezeték nélküli csatlakozás és hálózat esetén)

Készenléti mód: 0,5 W (hálózat, VGA\_OUT és vezeték nélküli csatlakozás kikapcsolva)

**KÖRNYEZETI ADATOK****Működési hőmérséklet:**

5–35°C

**Páratartalom:**

Max. 80%

**Tárolási hőmérséklet:**

0–60°C

**Páratartalom:**

Max. 90%

**Szállítási hőmérséklet:**

-20–60°C

**Páratartalom:**

Max. 90%

**A DOBOZ TARTALMA**

Tápkábel

VGA kábel

Táska

USB kábel

A használati útmutatót tartalmazó CD

Távvezérlő 2 db AAA akkumulátorral

Gyors üzembe helyezési útmutató, termékismertető útmutató

