

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
EMP **TWD1**



Minden, ami a nagy képernyős házimozizáshoz kell



Élvezze a kiváló minőségű Epson képet a beépített JVC DVD-vel és hangrendszerrel. Az Epson EMP-TWD1 az egyetlen készülék, amelyre szüksége van filmek és TV nézéséhez, játszáshoz és zenehallgatáshoz.

Csak kapcsolja be, és már élvezheti is a műsort

Nem kell többé kábelekkel bajlódnia! Ön, családja, barátai, és az Epson kitűnő hang- és képminősége. Mindössze csatlakoztatnia kell az Epson EMP-TWD1-et az elektromos hálózathoz és be kell helyeznie egy DVD-t, és máris úgy nézheti a filmeket, ahogyan azt tervezték: nagy képernyőn.

Mozimínőség

Az Epson Cinema Filter technológiával elért 1200 ANSI lumen fényerő révén az Epson EMP-TWD1 élénk és természetes színű képet ad, amely sokféle környezetben éles és tiszta marad. A négy előre beállított szín mód automatikusan igazítja a fényerőt és a kontrasztot, hogy a képminőség a lehető legjobb legyen.

Nagy képernyő kis helyen

Most már nincs szükség nagy helyiségre ahhoz, hogy élvezhesse a nagy képernyő varázsát! Már akár a képernyőtől 1,5 méterre is 60"-es képátlóval vetíthet. A vízszintes és függőleges lencseeltolás, valamint a trapézkorrekció révén a kivetítőt oldalra is helyezheti, a kép helyes formát fog megjeleníteni.

Kiváló hangminőség a két beépített 10 W-os JVC hangszóróval

Kitűnő minőségű JVC DVD-lejátszó filmek és zenék lejátszásához

Filmek és sok más

Az Epson EMP-TWD1-et csatlakoztathatja játékkonzolhoz és digitális kamerához is. Képzelje csak el, milyen lenne nagy képernyőn játszani a legújabb játékokkal vagy diavetítést tartani a nyaraláson készült képekből. Akár CD-ket és MP3-fájlokat is hallgathat, a JVC hangtechnológiával pedig ráénekelhet kedvenc dalaira.

Bárhol nézheti filmjeit

Az Epson EMP-TWD1 kompakt és gyorsan felállítható, így bármikor kihúzhatja és átviheti egy másik szobába. Ha pedig igazán megszeretné lepni barátait, ne csak a legújabb filmeket vigye magával, hanem saját házimoziját is.

Az Epson EMP-TWD1 – felhasználóbarát, minőségi kivétel

- Kompakt, stílusosan kivitelezett otthoni szórakoztató rendszer – kivetítő, DVD és surround hang
- Kivételes képminőség az Epson speciális Cinema Filter technológiájával
- A 3LCD technológia pontos és természetes képet ad
- Kiváló képminőség minden fényviszonynál az 1200 ANSI lumen fényerővé és 4 színmóddal
- Igazi mozihatást nyújtó 16/9 felbontás, 854 x 480 képpont

Vízszintes és függőleges lencseeltolás

Csatlakoztatható TV-hez, videomagnóhoz, digitális fényképezőgéphez és játékkonzolhoz



Epson
EMP
TWD1

Típus
Vetítési rendszer
Vetítési mód
Fő alkatrészek műszaki adatai
Folyadékkristályos kijelző

Vetítőlencse

Lámpa

Képernyőméret (vetítési távolság)

Lencseeltolási tartomány

Fényerő

Nagy fényerőjű mód
Alacsony fényerőjű mód
Kontraszt
Fényerő egységessége
Színreprodukció
Videominőség

Hangkimenet

Erősítő

Dinamikatartomány
Teljes harmonikus torzítás
Funkció
Színmód
Infravörös távvezérlő
Vevő elhelyezése / távolsága / irányítása
Állítási funkciók

Video I/O

Kijelző
Bemenő jel
Videoszabvány
Videójel
Audiójel:
Bemenő csatlakozó
Videó
Audió
Kimenő jel
Analóg hang
Digitális hang
Kimenő csatlakozó
Analóg hang
Digitális hang
DVD egység
Betöltés
Adathordozók

Hangformátum

Funkció
Üzemi hőmérséklet
Indítási idő
Lehűlési idő
Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel
230V-os területen

Méret
Lábak nélküli (mé x sz x ma)
Maximális méretek (mé x sz x ma)

Törpeg
Ventilátorzaj
Alacsony fényerőjű mód

Cél: Nyugat-Európa
DVD-menü nyelv
Kivetítő menüinek nyelv
DVD régió

Mellékelt kiegészítők
Opcionális kiegészítők
Jótállás

Epson EMP-TWD1
RGB folyadékkristályos vetítérendszer
Első oldal

Méret: 0,55 hüvelyk széles panel MLA-val; Működési mód: Poliszilikon TFT aktív mátrix;
Képpontok száma: 409 920 pont (854 x 480) x 3; natív felbontás: 480p; Képarány: 16:9;
Képpontelrendezés: Csikokban; Frissítési frekvencia: 50Hz-60Hz;
Típus: Manuális zoom / manuális fókusz; Rekeszérték: 1,7-2,1; Gyújtótávolság: 13,7 mm -20,5 mm;
Zoom: 1-1,5; Objektívvédő: Igen
Típus: 135 W UHE (E-TORL); Elettartam: 2000 óra (Színmód: Dinamikus, Nappali, Színház)
3000 óra (Színmód: Színház fekete)
30 - 300 hüvelyk (0,73 - 7,75 méter) (Széles látózög: 16:9 kép)
30 - 300 hüvelyk (1,11 - 11,7 m) (Tele: 16:9 kép)
Függőleges: Max. 50% (feléle), max. 50% (leféle)
Vízszintes: Max. 25% (balra és jobbra)

1200 ANSI lumen (Színmódok: Dinamikus, Zoom: Széles látózög, Lencseeltolás: Közép)
350 ANSI lumen (Színmódok: Színház fekete, Zoom: Széles látózög, Lencseeltolás: Közép)
1000:1 (színmód Dinamikus, Zoom: Tele, Lencseeltolás: Teljes)
90%
Teljes színtartomány (16,77 millió szín)
Közvetlen progresszív és váltottoros progresszív konverzió
(3-2 film észlelése, mozgásészlelés, csak belső DVD-hez)
Sztereo DD (Direct Drive) hangszóró (10 W x 2 / 4 Ω)
Mélynyomó 15 W (választható)

Több mint 70 dB
Kevesebb mint 0,5%
Némítás, Kép be/ki, Szűnét
Dinamikus, Nappali, Színház, Színház fekete
Első és hátsó: 7 m,
Jobb / bal: -30 - +30 fok,
Felső / alsó: -15 - +15 fok
Kivetítő / Távezérlő: Trapézkorrekció / Fényerő / Kontraszt / Árymatl / Telítettség / Hang / Bemenő jel;
Dőlésszög: 0 fok; Trapézkorrekció: Függőleges: -15 - +15 fok (Zoom: teleobjektív);
Mozgászűrő: Automatikus vezérelhető a színmóddal, bekapcsolva: Színház / Színház fekete, kikapcsolva: Nappali / Dinamikus.

NTSC: 480 sor; PAL: 480 sor (A multi burst mintázat bekapcsolásától függ)

NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
Kompozit videó (1.0 Vp-p / szinkron negatív, 75 ohm) / S-Video (Világító 0,714 Vp-p, Kromin 0,286 Vp-p, 75 ohm)
2,0 Vrms / 47 k-ohm

Kompozit videó: 1 db. RCA (sárga); S-Video: Mini DIN
RCA (fehér/piros) x 1 (a kompozit videóhoz és S-Videohoz)

Fejhallgató: 11 mW / 32 ohm (16 ohm - 1 k-ohm elérhető), mélynyomó: 650 mVrms / 10 k-ohm
-21 dBm - -15 dBm

Fejhallgató: Sztereo jack (3.5Φ) x 1 / Mélynyomó: RCA x 1
Négyzet alakú optikai csatlakozó

Tálcá
DVD Video, DVD-R/-RW (videó formátum), Video CD, Super Video CD,
Audio CD, MP3 (CD-R/RW), WMA (CD-R/RW), JPEG (CD-R/RW)
DTS, Dolby 5.1
Tálcázárolás, időzítő, automatikus készenléti állapot, fénytempó (kétlépéses, be/ki/automatikus)
5 °C - 35 °C (20% - 80% páratartalom)
Kb. 8 másodperc (Kép bekapcsolva)
Kb. 9 másodperc
100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz

Bekapcsolt lámpával: 220 W; kikapcsolt lámpával: 70 W; készenléti állapotban 9 W

310mm x 340mm x 180mm
310mm x 340mm x 200mm
Kb. 7 kg

28 dB

Angol / francia / német / spanyol, (angol / spanyol / francia / angol) Olaszországban
Angol / francia / német / spanyol, (angol / spanyol / francia / olasz) Olaszországban
2 vagy 5
Tápkábel: 3 méter fehér kábel; Távezérlő: Világító gombokkal; Elem: 2 darab mangán AA, Felhasználói leírások: mellékelve
Pótiámpa: ELP33; Légzűrő: ELPAF09 (1 lap x 1 egység = 1 lap); Aktív mélynyomó: ELPSP01



E-TORL

Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

www.epson.hu

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest

EPSON®

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. Minden más terméknév és cégnév csak azonosítási célból szerepel, és tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet. A hibák és kihagyások kizárásával minden specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat