

# EB-570



## ADATLAP



Tartson előadást kiváló minőségű kép és kevesebb árnyék vetítésével, a világ első számú projektorgyártójának<sup>1</sup> 2700 lumen fényerejű projektorával. Az EB-570 a szuperközeli vetítési funkciójának köszönhetően nagyon rövid távolságról képes nagyméretű képet vetíteni.

### Kiváló minőségű kép

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásával mindig kiváló minőségű képet biztosít: még nappali fényviszonyok mellett is élénk, természetes, nagy fényerejű képeket és a konkurens projektorokhoz képest háromszor élénkebb színeket nyújt<sup>2</sup>. A HDMI bemenetnek köszönhetően éles és tiszta kép vetíthető.

### Megbízható

Vetítsen hosszabb ideig a nagyobb megbízhatóság és az akár 10 000 órás lámpaélettartam segítségével.

### Hatékonyabb irányítás és csapatmunka

A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével könnyen lehetővé teheti, hogy a tanárok és a diákok egyidejűleg megoszthassák tartalmaikat. A moderátor funkció segítségével az irányítás a tanár kezében marad, ő dönti el, hogy mikor jeleníti meg a diák által megosztott tartalmat – ami ideális az oktatási vagy képzési környezetben lefolytatott interakciónál.

### Időt takarít meg

Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő, és a csomag tartalmaz egy fali rögzítőkonzolt is, így a telepítése egyszerű.

### Vezeték nélküli projektor

A hálózati kapcsolat használatával a tartalom könnyen megosztható többféle okos eszközzel is az iProjection alkalmazás<sup>3</sup> segítségével.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű kép**  
Az Epson 3LCD technológiája kiváló képminőséget biztosít
- **Megbízható**  
Vetítsen hosszabb ideig az akár 10 000 órás lámpaélettartam segítségével
- **Időt takarít meg**  
Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő
- **Hatékonyabb irányítás és csapatmunka**  
Tartalommegosztás egyszerre
- **Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható**  
Tartalom könnyű megjelenítése különböző okos eszközökről



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képpalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,55 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

### KÉP

Színesfény kibocsátás	2.700 Lumen-1.500 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	2.700 Lumen - 1.500 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány	10.000 : 1
Izzó	215 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °

### OPTIKA

Vetítési arány	0,31:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	56 hüvelyk - 93 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (56 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m (93 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,8
Gyűjtőtávolság	3,71 mm
Fókusz	Kézi
Offset	7,2 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	B típusú USB 2.0, HDMI be (2x), Sztereó minidugasz audio bemenet (3x), VGA ki, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), A típusú USB 2.0, Sztereó minidugasz audio kimenet, VGA be (2x), mikrofonbemenet, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video be, Kompozit ki, Komponens be (2x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Dinamikus lámpavezérlés, Egyszerű OSD előbeállítás, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Prezentáció, Sport, sRGB, Színház, Fehér falitábla

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	318 Watt, 230 Watt (gazdaságos), 0,33 Watt (készenléti üzemmódban)
Súly	5,3 kg

### EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Optional warranty extension available
----------	--

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H605040
Vonalkód	8715946533605
Méreték egyedi csomagolás	519 x 818 x 321 mm
Doboz súlya	16,25 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## EB-570

### A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Nyomtató
- Fali tartó
- Tápkábel
- CD útmutató

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Lamp - ELPLP79 - EB-57x (215W)  
V13H010L79
- Air Filter - ELPAF40 – EB-47x / EB-48x / EB-14x  
V13H134A40
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n  
V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02  
V12H614040
- ELPSP02  
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14

1. – Forrás: Futuresource Consulting Limited,  
www.futuresource-consulting.com 2 – A korszerű egychipés DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva 2011. július és 2012. június közötti NPD adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A szín fényereje a használati körülményektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.hu/CLO](http://www.epson.hu/CLO) oldalra 3 – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

**EPSON®**