

# EB-575Wi



A EB-575Wi két tollával könnyű biztosítani az interaktivitást a vetítés során. A 2700 lumen fényerejű és WXGA felbontású EB-575Wi ultra rövid vetítési távolsága lehetővé teszi a közvetlen interakciót a prezentációkkal, árnyék-képződés és az elvakítás kiküszöbölésével

## Kiváló minőségű kép

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásával mindig kiváló minőségű képet biztosít: még nappali fényviszonyok mellett is élénk, természetes, nagy fényerejű képeket és a konkurens projektorokhoz képest háromszor élénkebb színeket nyújt<sup>1</sup>. Az WXGA felbontásnak és a HDMI bemenetnek köszönhetően éles és tiszta kép vetíthető.

## Kéttollas interaktivitás

Az Epson interaktív tollai még jobban reagálnak és könnyebben használhatók, mint a korábbiak, könnyebb kialakításuknak köszönhetően. A kéttollas funkció lehetővé teszi a folyamatos, közös tanulást különböző tollbeállításokkal. Az „érintés nélküli” funkció pontosan érzékeli a toll helyét, akkor is, ha az nem érintkezik a vetített felülettel.

## Megbízható

Vetítsen hosszabb ideig a nagyobb megbízhatóság és az akár 10 000 órás lámpaélettartam segítségével.

## Időt takarít meg

Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő, és a PC nélküli jegyzetelés üzemmódnak köszönhetően a tanároknak be sem kell kapcsolniuk a számítógépüket. Az interaktív funkcióhoz nem szükséges illesztőprogramokat telepíteni, kalibráció pedig automatikus.

## Vezeték nélküli kivetítés

A hálózati kapcsolat használatával a tartalom könnyen megosztható többféle okos eszközről is az iProjection alkalmazás<sup>2</sup> segítségével.

## Hatékonyabb irányítás és csapatmunka

A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével könnyen lehetővé teheti, hogy a tanárok és a diákok egyidejűleg megoszthassák tartalmaikat. A moderátor funkció segítségével az irányítás a tanár kezében marad, mivel ő dönti el, hogy melyik tartalom jelenik meg.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű kép**  
Az Epson 3LCD technológiája kiváló képminőséget biztosít
- **Kéttollas interaktivitás**  
A kéttollas funkció lehetővé teszi a folyamatos, közös tanulást
- **Megbízható**  
Vetítsen hosszabb ideig az akár 10 000 órás lámpaélettartam segítségével
- **Időt takarít meg**  
Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő
- **Vezeték nélküli projektor**  
A vezeték nélküli funkció lehetővé teszi a tartalom könnyű megjelenítését többféle eszköztől



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Képpalkotási eljárás | 3LCD technológia             |
| LCD panel            | 0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D8) |

### KÉP

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Színesfény kibocsátás | 2.700 Lumen-1.500 Lumen (gazdaságos)   |
| Fehérfény kibocsátás  | 2.700 Lumen - 1.500 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően |
| Felbontás             | WXGA, 1280 x 800, 16:10  |
| Kontrasztarány        | 10.000 : 1   |
| Izzó                  | 215 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)             |
| Keystone-korrektio    | Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °                            |

### OPTIKA

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Vetítési arány                    | 0,27:1                       |
| Zoom                              | Digital, Factor: 1 - 1,35    |
| Vetítési méret                    | 60 hüvelyk - 100 hüvelyk     |
| Vetítési távolság – Nagy látószög | 0,4 m (60 hüvelyk képernyő)  |
| Vetítési távolság - Tele          | 0,6 m (100 hüvelyk képernyő) |
| Az objektív F értéke              | 1,8                          |
| Gyújtótávolság                    | 3,71 mm                      |
| Fókusz                            | Kézi                         |
| Offset                            | 6 : 1                        |

### CSATLAKOZÓK

|                            |   |
|----------------------------|---|
| USB kijelző funkció        | 3 az 1-ben: kép / egér / hang   |
| Csatlakozók                | B típusú USB 2.0, HDMI be (2x), Sztereo minidugasz audio bemenet (3x), VGA ki, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), A típusú USB 2.0, Sztereo minidugasz audio kimenet, VGA be (2x), mikrofonbemenet, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Vídeo be, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet |
| Okostelefon-csatlakoztatás | Ad-hoc / Infrastruktúra   |

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

|                |  |
|----------------|--|
| Biztonság      | Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem   |
| Jellemzők      | Automatikus kalibráció, Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Két toll támogatása, Dinamikus lámpavezérlés, Egyszerű OSD előbeállítás, Interaktív, PC nélküli jegyzetelés, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható |
| Szín-üzemmódok | Tábla, Dinamikus, Prezentáció, Sport, sRGB, Színház, Fehér falitábla   |

### EGYÉB

|          |  |
|----------|--|
| Garancia | 24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 ó<br>Optional warranty extension available |
|----------|--|

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| SKU                       | V11H601040         |
| Vonalkód                  | 8715946534367      |
| Méretek egyedi csomagolás | 519 x 818 x 321 mm |
| Doboz súlya               | 16,65 kg           |
| db                        | 1 Egységek         |
| Származási ország         | Fülöp-szigetek     |



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## EB-575Wi

### A DOBOZ TARTALMA

- USB-kábel
- Tolltartó
- Távvezérlő elemekkel
- Nyomtató
- Fali tartó
- Tápkábel
- Interaktív tollak
- CD útmutató

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Lamp - ELPLP79 - EB-57x (215W)  
V13H010L79
- Interactive Pen - ELPPN04A - EB575Wi / 585Wi / 595Wi / 1420Wi / 1430Wi  
V12H666010
- Air Filter - ELPAF40 – EB-47x / EB-48x / EB-14x  
V13H134A40
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n  
V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02  
V12H614040
- ELPSP02  
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13

1. – A korszerű egychip-es DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva 2011. július és 2012. június közötti NPD adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A szín fényereje a használati körülményektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.hu/CLO](http://www.epson.hu/CLO) oldalra 2 – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

**EPSON®**