

EB-580S



ADATLAP



Aktivizálja az osztálytermet a legnagyobb fényerejű szuperközeli 3LCD projektorunkkal.

A 3200 lumen fényerejű szuperközeli projektor a világ első számú projektorgyártójától¹ ideális választás a kiváló minőségű osztálytermi prezentációkhoz, kevesebb árnyékkal. Az EB-580S szuperközeli vetítési képességeinek köszönhetően nagyon rövid távolságról képes nagyméretű képet vetíteni.

Kiváló minőségű kép

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásával mindig kiváló minőségű képet biztosít még nappali fényviszonyok mellett is, és a konkurens projektorokhoz képest háromszor élénkebb színeket nyújt². A HDMI bemenetnek köszönhetően éles és tiszta kép vetíthető.

Megbízható

Vetítsen hosszabb ideig a nagyobb megbízhatóság és az akár 6000 órás lámpaélettartam segítségével.

Hatékonyabb irányítás és csapatmunka

A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével könnyen lehetővé teheti, hogy többen egyidejűleg megoszthassák tartalmaikat, miközben a moderátor funkciónak köszönhetően az irányítás végig a tanár kezében marad.

Időmegtakarítás

Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő.

Vezeték nélküli kivetítés

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat használatával a tartalom könnyen megosztható többféle okos eszközről is az iProjection alkalmazás³ segítségével.

Kompatibilis megoldás

Úgy terveztük, hogy könnyedén használható legyen a SMART Board M600 és 800 interaktív táblákkal⁴, és támogassa a SMART bővített kezelőpaneljét (Extended Control Panel, ECP) – így a be- és kikapcsolást, a hangerő szabályozást és a bemenet-választást is Ön irányítja. Ez az integrált megoldás lehetővé teszi a zökkenőmentes együttműködést. Ha a SMART Board interaktív táblával párosítja, akkor a rendszer SMART Notebook együttműködési oktatószoftverével a felhasználók a képernyőn megjelenő tartalommal könnyedén dolgozhatnak valós időben. A tanárok a SMART Exchange webhelyen elérhető, előre létrehozott SMART Notebook-tartalmak ezreivel kelthetik életre az órákat, ezzel magukkal ragadva és megihletve a tanulókat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű kép**
Az Epson 3LCD technológiája kiváló képminőséget biztosít
- **Megbízható**
Vetítsen hosszabb ideig az akár 6000 órás lámpaélettartam segítségével
- **Időmegtakarítás**
Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő
- **Könnyű használat**
Kompatibilis bizonyos SMART Board interaktív táblákkal
- **Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható**
Tartalom könnyű megjelenítése különböző okos eszközökről



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,55 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

KÉP

Színésfény kibocsátás	3.200 Lumen- 1.900 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	3.200 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány	10.000 : 1
Izzó	245 W, 4.000 h Élettartam, 6.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °

OPTIKA

Vetítési arány	0,31:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	55 hüvelyk - 93 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (56 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m (93 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,8
Gyűjtőtávolság	3,71 mm
Fókusz	Kézi
Offset	7,2 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	B típusú USB 2.0, HDMI be (2x), Sztereo minidugasz audio bemenet (3x), VGA ki, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), A típusú USB 2.0, Sztereo minidugasz audio kimenet, VGA be (2x), mikrofonbemenet, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video be
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H604340
Vonalkód	8715946615585
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	6 db

EB-580S

A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Nyomtató
- Fali tartó
- Tápkábel
- CD útmutató
- SMART Integrated IWB Cable

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Lamp - ELPLP80
V13H010L80
- Air Filter - ELPAF40
V13H134A40
- ELPAP10
V12H731P01
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- ELPSP02
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – Forrás: Futuresource Consulting Limited,
www.futuresource-consulting.com
2. – A korszerű egychip-es DLP üzleti és oktatási
projektorokkal összehasonlítva a 2011. július és 2012. június
közötti NPD-adatok alapján. A szín fényerejét (színésfény
kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A
szín fényereje a használati körülményektől függően változik.
További információért látogasson el a www.epson.hu/clo oldalra
3. – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS
készülékeken is
4. – A SMART Board interaktív táblák külön vásárolhatók
meg. Az EB-530S és az EB-580S kompatibilis az M680E és a
880E SMART Board interaktív táblákkal. Az EB-585WS
kompatibilis az M685E és a 885E SMART Board interaktív
táblákkal.

EPSON®