



- **Kleiner leichter Business Projektor für den mobilen oder festen Einsatz als Präsentationsplattform oder für Multimedia Anwendungen.**
- **DMD DLP der neuesten Generation 0,55" 12°**
- **Native SVGA (800x600) Auflösung**
- **Hohe Helligkeit von max. 2500 ANSI Lumen (High Mode)**
- **Hoher Kontrast von 2000:1**
- **Hdready (720p/1080i) über DVI-I mit HDCP Kopierschutz Unterstützung**
- **Hochwertiges leichtes Magnesium Gehäuse dadurch geringes Gewicht von nur 1,9 kg**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über DVI-I, 15 Pin D-Sub, S-Video, Komponenteneingang über DVI-I**
- **Einfache Bedienung über IR Fernbedienung oder OSD Menü am Gerät**
- **Steuerbar über RS 232C Schnittstelle**
- **Niedrige Geräuschemission von nur >30 dB im Eco Mode**

EAN-Code: 8801031464187

Business Projektor

DS125

Bild		Projektionsdiagonale	76 cm – 762 cm (30"-300")	
		Bildformat	4:3 / 16:9	
		Native Auflösung	800 x 600 (SVGA)	
		Maximale Auflösung	1400x1050 (SXGA+)	
		Kontrastverhältnis	2000:1	
		Helligkeit	2500 cd/m ² Normal/ 2000 cd/m ² Eco	
		Ausleuchtung	85%	
		Farben	16,7 Mio.	
		Farbrad	4 Segment R/G/B/W	
		Zoom / Brennweite	Manuell / 22 mm – 25,5 mm	
		DLP™-Type	0,55" 12° DMD 800x600	
		Projektionsabstand	1,1 – 9,6 m	
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+	
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/480p/480i	
	Keystonekorrektur	Elektronisch vertikal ±15°		
Bedienung		Power (Main/Stand-By)	O	
		Stummschaltung	O	
		Deckenmontage	O	
		Rückprofähig	O	
		Windowzoom	-	
		Lautstärke	O	
		Autom. Quellenerkennung	-	
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/RUS/J/I/VRC/K/	
		Auto Positionierung / Tracking	O	
		Standbild / Logo – Hintergrund	O	
		Eco Mode	O	
Anschlüsse	Video	PC Eingang	15Pin D-Sub / DVI-I (HDCP)	
		PC Ausgang	-	
		C-Video Eingang (Chinch)	O	
		S-Video Eingang	O	
		Komponenten Eingang	O über DVI-I zu RCA Adapter	
	Steuerung	Service – Steuerungseingang	USB / RS232C	
	Audio	Audio Eingang	O	
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	1 / 1 W	
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	O / O	
Allgemeines		Netzspannung	90 – 264 Vac,	
		Netzfrequenz	50 - 60Hz	
		Leistungsaufnahme	255 W	
		Maße BxHxT	280 mm x 205 mm x 69 mm	
		Gewicht (kg)	1,9	
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 32 dB / < 30 dB	
		Lampe	Lampe/Lebensdauer (Norm / Eco)	Osram 200W / 3000 Std./4000 Std.
		Garantie	Gerät / Lampe	36 Monate / 500 Std.
		Zubehör	Netzkabel, DVI-D Kabel, Videokabel, VGA Kabel, Komponente und DVI-I Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung inkl. Batterien, Soft Carry Case	