



- **Kleiner leichter Business Projektor für den mobilen oder festen Einsatz als Präsentationsplattform oder für Multimedia Anwendungen.**
- **DMD DLP der neuesten Generation 0,55“ 12°**
- **Native XGA (1024x768) Auflösung**
- **Hohe Helligkeit von max. 2500 ANSI Lumen (High Mode)**
- **Hoher Kontrast von 2000:1**
- **Hdready (720p/1080i) über DVI-I mit HDCP Kopierschutz Unterstützung**
- **Hochwertiges leichtes Magnesium Gehäuse dadurch geringes Gewicht von nur 1,9 kg**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über DVI-I, 15 Pin D-Sub, S-Video, Komponenteneingang über DVI-I**
- **Einfache Bedienung über IR Fernbedienung oder OSD Menü am Gerät**
- **Steuerbar über RS 232C Schnittstelle**
- **Niedrige Geräuschemission von nur >30 dB im Eco Mode**

EAN – Code: 8801031464173

Business Projektor

DX125

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Bild | | Projektionsdiagonale | 76 cm – 762 cm (30"-300") | |
| | | Bildformat | 4:3 / 16:9 | |
| | | Native Auflösung | 1024 x 768 (XGA) | |
| | | Maximale Auflösung | 1400x1050 (SXGA+) | |
| | | Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| | | Helligkeit | 2500 cd/m ² Normal / 2000 cd/m ² Eco | |
| | | Ausleuchtung | 85% | |
| | | Farben | 16,7 Mio. | |
| | | Farbrad | 4 Segment R/G/B/W | |
| | | Zoom / Brennweite | Manuell / 22 mm – 25,5 mm | |
| | | DLP™-Type | 0,55" 12° DMD 1024x768 | |
| | | Projektionsabstand | 1,1 – 9,6 m | |
| | | Multisynch Support | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ | |
| | | Video- Eingangssignale | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/480p/480i | |
| | Keystonekorrektur | Elektronisch vertikal ±15° | | |
| Bedienung | | Power (Main/Stand-By) | O | |
| | | Stummschaltung | O | |
| | | Deckenmontage | O | |
| | | Rückprofähig | O | |
| | | Windowzoom | - | |
| | | Lautstärke | O | |
| | | Autom. Quellenerkennung | - | |
| | | OSD Sprachen | GB/D/F/ES/P/S/RUS/J/I/VRC/K/ | |
| | | Auto Positionierung / Tracking | O | |
| | | Standbild / Logo – Hintergrund | O | |
| | | Eco Mode | O | |
| Anschlüsse | Video | PC Eingang | 15Pin D-Sub / DVI-I (HDCP) | |
| | | PC Ausgang | - | |
| | | C-Video Eingang (Chinch) | O | |
| | | S-Video Eingang | O | |
| | | Komponenten Eingang | O über DVI-I zu RCA Adapter | |
| | Steuerung | Service – Steuerungseingang | USB / RS232C | |
| | Audio | Audio Eingang | O | |
| | | Lautsprecher / Ausgangsleistung | 1 / 1 W | |
| | Sonstige | Netzkabel / Kensington | O / O | |
| | Allgemeines | | Netzspannung | 90 – 264 Vac, |
| | | Netzfrequenz | 50 - 60Hz | |
| | | Leistungsaufnahme | 255 W | |
| | | Maße BxHxT | 280 mm x 205 mm x 69 mm | |
| | | Gewicht (kg) | 1,9 | |
| | | Lüftergeräusch (Norm / Eco) | < 32 dB / < 30 dB | |
| | | Lampe | Lampe/Lebensdauer (Norm / Eco) | Osram 200W / 3000 Std./4000 Std. |
| | | Garantie | Gerät / Lampe | 36 Monate / 500 Std. |
| | | Zubehör | Netzkabel, DVI-D Kabel, Videokabel, VGA Kabel, Komponente und DVI-I Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung inkl. Batterien, Soft Carry Case, | |