

HP mp3222 digitális projektor



Lenyűgözheti közönségét a HP mp3222 digitális projektorral, amely iparágvezető teljesítményt nyújt a mobil megoldásban. Ez a feltűnően egyszerűen használható projektor ideális, megfizethető megoldás.

Azon elfoglalt szakembereknek ajánljuk, akiknek olyan minőségi megoldásra van szükségük, amely magas fokon megbízható képminőséget és mozgásszabadságot, illetve egyszerű használatot biztosít kiváló ár-teljesítmény arány mellett.

Bámulatosan egyszerű beállítani és kezelni.

- A HP mp3222 digitális projektor tömege mindössze 1,7 kg, könnyen szállítható és egyszerűen beállítható, így olyan mobil megoldást jelent, amelyben megbízhat. A tetején lévő kezelőpanel segítségével az állítható jellemzők, mint a fókuszt, a zoom, a színtelítettség, a képtimalizálás és a kontraszt könnyen kezelhetők.
- Az audio és video bemeneti lehetőségek teljes választékával – egyebek között S-video, kompozit, komponens és HDTV képesség (maximum 1080i) – az Ön noteszgépétől kezdve a PDA-n át a DVD-lejátszóig gyakorlatilag bármilyen forrással használhatja a projektort.

Megdöbbenő kontraszt és fényerő.

- Elhűlhetnek ügyfelei a (maximum) 2000 ANSI lumen* kiváló fényerőtől, a SXGA+ (1400 x 1050) felbontásig méretezhető valódi XGA (1024 x 768) felbontástól és a szuperéles, 2000:1 kontrasztarány által biztosított lenyűgöző bemutatóktól.
- A legvilágosabb, legélesebb, legtisztább képeket vetítheti bármilyen környezetben is, hogy bemutatója kiváló minőségű legyen. A fejlett elektronikus trapéztorzítás-korrektúra a kivetített kép bármilyen torzulását kijavítja.

Egy igazán megfizethető mobil projektor megoldás.

- A HP mp3222 digitális projektor egy ideális mobil projektor, amely a világos, kiváló minőségű képeket egyenletes, egyszerű működéssel párosítja – kiváló áron.
- A 251 x 210 x 70 mm méretű házával könnyen szállítható és bármilyen helyszínen egyszerű beállítani, hiszen alapterülete mindössze egy normál papírlap méretével megegyező.
- Megkapó ár/teljesítmény viszony mellett közvetlenül a keze ügyébe adja az összes olyan eszközt, amely egy kiváló minőségű prezentációhoz szükséges.

*Hihetetlen érték

Műszaki specifikáció

Fényerő	2000 ANSI lumen (csúcs)
Kijelző felbontás	1024 x 768 valódi XGA
Méretezésen keresztül támogatott felbontások	XGA alapfelbontás (1024 x 768) – VGA-ról (640 x 480) felfelé, SXGA+ -ról (1400 x 1050) lefelé méretezhető
Méret (széles x mély x magas)	Csomagolás nélkül: 251 x 210 x 70 mm, csomagolva: 434 x 431 x 178 mm
Tömeg	Csomagolás nélkül: 1,7 kg, csomagolva: 6,35 kg
Képpalkotási technológia	DLP kivetítő rendszer (0,7" 12° DDR DMD); DDP 2000 képprocesszor (TI DLP); 5 csatornás színtárcsa (RGBWY)
Képkontraszt	2000:1, teljesen be/teljesen ki
Zajszint	Normál működés: 37 dB(A) 25 °C alatt; 35 dB(A) lámpakímélő üzemmódban, csúcs: 37 dB(A) csúcs 25 °C alatt
Szín	24 bit, 16,7 millió szín Féhérpont koordináták: 0,273 < x < 0,333; 0,311 < y < 0,371
Egyenletesség	Több mint 75% jellemző
Objektív	Nem telecentrikus, 2,4–2,65; kézi zoom; kézi fókus
Vetítési méret	0,62 – 7,4 m (átlósan)
Vetítőtávolság	Körülbelül 1,2 – 12 m
Kijelző letapogatási frekvencia	Vízszintes frekvencia: 15-100 kHz, függőleges frekvencia: 43-85 Hz
Eltolás	A kép 115%-a a középvonal felett
Trapéztorzítás	Függőleges: ± 16° (összesen 32°) jellemző Speciális elektronikus trapéztorzítás korrekció
Számítógépekkel való kompatibilitás	SXGA+, SXGA, XGA+, XGA, SVGA, VGA, Mac, Mac LC 13 inch, Mac II 13 inch, Mac 16 inch, Mac 19 inch, Mac G4, iMac DV
Felhasználói interfész	Bekapcsolás, lapozás fel/le, egér, menü, szinkronizálás, forrás Kiegészítő lámpa – vörös; hőmérséklet figyelmeztetés – vörös; bekapcsolt állapot – kék Többnyelvű, képernyőn megjelenő felhasználóbarát kijelző (OSD) 8 gombos panel: bekapcsolás, enter/menü, fel, le, balra, jobbra lépés, képoptimalizálás kiválasztás, LED kijelzők
Minősítések	Biztonsági minősítések cULus, TUV-GS, CCC, EN60950, PSB, NOM, B jelölés, GOST, FDA DHHS, SHOAN, EMI/EMC minősítések, FCC 15. rész, B osztály, EN55022: 1998, EN55024: 1998, VCCI, MIC, C-Tick
Állítható jellemzők	Fókus, zoom, képoptimalizálás, takarékos üzemmód, színtelítettség, fényerő, élesség, kontraszt, forrás
Audio	1 W teljesítményű belső monó hangszóró
Video kompatibilitás	S-video, kompozit, komponens képesség (HDTV – maximum 1080i), analóg RGB
Tápellátási igény	Univerzális 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Energiafogyasztás	Maximum 250 W
Lámpa	200 wattos kompakt P-VIP vetítőizzó; 2000 órás élettartam
Működési környezet	Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5 °C – 35 °C, javasolt működési hőmérséklet: 5 °C – 35 °C, működési páratartalom: 80% relatív páratartalom (maximum 5 °C – 35 °C, nem lecsapódó), javasolt működési páratartalom 80% relatív páratartalom, (maximum, nem lecsapódó, tárolási hőmérséklet: -20 °C – 60 °C), tárolási páratartalom: 80% relatív páratartalom (maximum -20 °C – 60 °C, nem lecsapódó)
Felszerelési lehetőség	Mennyezetre, állványra szerelhető
Garancia	Egyéves felvétel és visszaszállítás Európa, Közel-Kelet és Afrika esetén. Kilencven napos standard izzó garancia

Rendelési információk

L1742B HP mp3222 digitális projektor, hálózati tápkábel (3 m), VGA kábel, USB kábel, távvezérlő, távvezérlő-akkumulátor, hordtáska, dokumentáció készlet, amely egyebek között tartalmazza a következőket: gyors üzembe helyezési útmutató, CD-ROM-on felhasználói kézikönyv, fontos biztonsági tájékoztató füzet, nemzetközi korlátozott garancia és műszaki terméktámogató füzet, program licenc megállapodás

Kábelek

L1706A HP USB kábel – 4,9-mes

Tokok

L1622A mp3130 Deluxe Combo hordtáska

Digitális képszerkesztő tartozékok

L1703A HP menüzeteli szerelvény

L1586A Intelligens vezeték nélküli távirányító (infra)

L1633A Hordozható vetítővásznon, 152 cm

L1646A Gyration rádiós távirányító

L1671A Hordozható vetítővásznon, 127 cm

L1720A HP mp3222 lámpaegység

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.hu>

További információkért kérjük, forduljon hivatalos HP dealeréhez vagy a helyi HP kirendeltséghez. **Algéria:** (0) 61 56 45 43, **Ausztria:** 0800 242 242, **Bahrein:** 800 728, **Belgium:** (078) 15 20 30 (percenként 0,0496 euro), **Bulgária:** (+359) 2960 1940, **Cseh Köztársaság:** +420 261 108 108 (Prága), **Dánia:** 48 12 10 00, **Dél-Afrika:** 0800 118 883, **Egyesült Arab Emírségek:** 8004910, **Egyesült Királyság:** 08705 474747, **Egyiptom:** 532 5222, **Észtország:** (+372) 6813 823, **Finnország:** (+358) 0205350 vagy 0205 350, **Franciaország:** (1) 69 82 60 60, **Görögország:** (01) 678 96 00, **Hollandia:** (030) 222 2000, **Horvátország:** (+385 1) 60 60 200, **Írország:** + 353 1 61 58 200, **Izland:** (354) 570 1000, **Izrael:** (972) 9 830 4848, **Kazahsztán:** +7 (3272) 980 824, **Közel-Kelet:** 00971 4 883 4427, **Lengyelország:** infolinia 0-800 122 622, **Lettország:** (371) 800 80 12, **Litvánia:** 8 800 10000 vagy 8 5 2103333, **Luxemburg:** (+352) 263 160 34, **Magyarország:** (+36) 1 382 1111, **Marokkó (Afrikai régió):** +212 22 40 47 47, **Németország:** 0180 532 6222 (percenként 0,12 euro), **Norvégia:** 22 73 56 00, **Olaszország:** (02) 92121, **Oroszország:** +7 (095) 797 35 00, **Portugália:** (808) 206 001, **Románia:** (+401) 205 3300, **Spanyolország:** (91) 634 88 00, **Svájc:** 0848 88 44 66, **Svédország:** (08) 444 20 00, **Szaúd-Arábia:** 800 124 4646, **Szerbia és Montenegró:** +381 11 201 99 00, **Szlovákia:** +421-2-5752 5111, **Szlovénia:** +3861 2307 420, **Törökország:** +90 (216) 579 71 71, **Tunézia:** 71 891 222, **Ukraina:** (380) 44 490 61 20.



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP („HP”). A HP a jelen a tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem értelmezhetők az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP nem felel a jelen tájékoztatóban található szerkesztési vagy nyomtatási hibáért.

Kiadásra került Európában, a Közel-Keleten és Afrikában 04/08 5982-7318HUE

