



PLC-WXU3ST

- Die native W-XGA-Auflösung (1.280 x 800) eignet sich hervorragend für Widescreen-Laptops und großes Heimkino
- Bildhelligkeit: 3.700 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis: 500 : 1
- Flexibles Positionieren dank Weitwinkelobjektiv mit 1,6-fach optischem Zoom
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie DVI-I
- 360°-Projektion möglich
- Key-Lock-Funktion, Pin Code Lock für Ihre Sicherheit
- Direct Power on/off erlaubt das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

PLC-WXU3ST

TECHNISCHE DATEN	PLC-WXU3ST
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0,74" TFT p-Si (16 : 10), Microlens
Lampe	275 W NSH (LMP-111)
Helligkeit in ANSI-Lumen	3.700
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	30 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,7–2,5/f = 19,2–30,2 mm*
Projektionsverhältnis	1,17–1,86 : 1*
Entfernung (Standardobjektiv)	0,99–12,1 m*
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min–max	40"–300"
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PALM/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer, 2 x Cinch (R/L-mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 2: Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung)
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/-40°
Up/Down-Ratio	49 : 1 (Fixed U/D-Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i/480p/575i/575p/720p/1.035i/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	1,6-fach/manuell
Stromverbrauch/Spannung	278 W (Eco-Mode)/346 W (Normal-Mode)/12 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)
Maße (B x H x T)	334 x 93 x 257 mm
Gewicht	3,6 kg
Standardzubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Objektivabdeckung mit Schraube und Schnur
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Fernbedienung mit Laserpointer (POA-RCKIT03), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Presentation Kit inkl. Mausfunktion (POA-RCKIT04), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04/2008

